




"Cremona Po" shopping center, Cremona, Italy © Giannattilio Valli



Slot

Wand und Deckenleuchte

SLOT zeichnet sich in der UP/DOWN Ausführung durch ein hohes Maß an Flexibilität aus, mit individuell ausrichtbarer Lichttechnik und getrennten elektronischen Betriebsgeräten. Weiterhin kann mit Hilfe optischer Linsen der Lichtkegel noch angepreizt werden.





SLOT RUND Wand- und Deckenleuchte

Gehäuse EN AW-6060 Aluminiumdruckguß und EN AB-47100 stranggepresstes Aluminium mit hohem Korrosionsschutz. Gehärtetes Klarglas, Stärke 6mm für MICROSLOT, 8mm für MINISLOT, 8mm für SLOT, 12mm für MEGASLOT. Schrauben Edelstahl. Leuchte mit einfacher Kabeleinführung (MICROSLOT Decke). Leuchte mit doppelter Kabeleinführung (MICROSLOT Wand). Leuchte mit einfacher Leitungsverdrahtung (MINISLOT Decke). Dichtungen Silikon. **Dreiphasen doppelte Pulverbeschichtung.**

Farbe:

○ Aluminiumgrau (Code 14)

Schutzart
IP65

Elektrische Schutzklasse
SCHUTZKLASSE I ⊕

Mechanische Schlagfestigkeit des Abdeckglases
IK 08
IK 09 (MEGASLOT)

HIT Lampe nicht eingebegriffen.

LED Varianten mit breitstrahlender Lichtverteilung sind auf Anfrage verfügbar. LED Varianten mit 4000K CRI90 sind auf Anfrage verfügbar.

Für die aktuellen technischen Informationen und Produkt Updates bezüglich LED Technologie besuchen Sie bitte unsere offizielle Website (www.simes.it)



S.5500

BLENDSCHUTZRASTER

Nur für SLOT RUND mit HIT-CRI-Lampe und 7° Reflektor



S.3911

BREITSTRAHLENDE LINSE

für MINISLOT RUND
10° wird ~37°



S.3912

ELLIPTISCHE LINSE

für MINISLOT RUND
10° wird ~14°x48°



S.3901

BREITSTRAHLENDE LINSE

für SLOT RUND
14° wird ~53°



S.3902

ELLIPTISCHE LINSE

für SLOT RUND
7° wird ~8°x42°



S.3981

BREITSTRAHLENDE LINSE

für MEGASLOT RUND
16° wird ~49°





S.3980

ELLIPTISCHE LINSE

für MEGASLOT RUND
8° wird ~8°x40°

Decke





S.3905W

Mit 3 LED weiß **3000K** CRI90 425lm
 Leuchtenlichtstrom 288lm
 Systemleistung 6W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	33° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.58	796
2	1.17	199
3	1.75	88
4	2.34	50
5	2.92	32

Wand





S.3903W

Mit 3 LED weiß **3000K** CRI90 425lm
 Leuchtenlichtstrom 327lm
 Systemleistung 6W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	9° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.16	7297
2	0.33	1824
3	0.49	811
4	0.66	456
5	0.82	292

Wand Up-Down





S.3913W

Mit 6 LED weiß **3000K** CRI90 850lm
 Leuchtenlichtstrom 654lm
 Systemleistung 12W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	9° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.16	7297
2	0.33	1824
3	0.49	811
4	0.66	456
5	0.82	292


Decke



S.3957W

Mit LED weiß **3000K** CRI90 1180lm
 Leuchtenlichtstrom 781lm
 Systemleistung 16W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	39° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.70	1562
2	1.40	391
3	2.10	174
4	2.80	98
5	3.50	62





S.3922

Für Lampe HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
 Leuchtenlichtstrom 1551lm
 Systemleistung 46W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	10° Ø(m)	E(lx)
2	0.36	3952
4	0.73	988
6	1.09	439
8	1.46	247
10	1.82	158


Wand



S.3950W

Mit LED weiß **3000K** CRI90 1180lm
 Leuchtenlichtstrom 834lm
 Systemleistung 16W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	28° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.00	833
4	2.01	208
6	3.01	93
8	4.02	52
10	5.02	33





S.3932

Für Lampe HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
 Leuchtenlichtstrom 1551lm
 Systemleistung 46W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	10° Ø(m)	E(lx)
2	0.36	3952
4	0.73	988
6	1.09	439
8	1.46	247
10	1.82	158


Wand Up-Down



S.3952W

Mit LED weiß **3000K** CRI90 2360lm
 Leuchtenlichtstrom 1668lm
 Systemleistung 32W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	28° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.00	833
4	2.01	208
6	3.01	93
8	4.02	52
10	5.02	33





S.3942

Für 2 Lampen HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
 Leuchtenlichtstrom 3102lm
 Systemleistung 92W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	10° Ø(m)	E(lx)
2	0.36	3952
4	0.73	988
6	1.09	439
8	1.46	247
10	1.82	158


Decke



S.3967W

Mit LED weiß **3000K** CRI90 2125lm
 Leuchtenlichtstrom 1280lm
 Systemleistung 27W 230V
 Schwenkbar ±15°

h(m)	39° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.43	610
4	2.86	153
6	4.30	68
8	5.73	38
10	7.16	24





S.3926

Für Lampe HIT-CRI 70W G12 6600lm
 Leuchtenlichtstrom 3168lm
 Systemleistung 84W 230V
 (7° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
 Schwenkbar ± 15°

h(m)	7° Ø(m)	E(lx)	14° Ø(m)	E(lx)
2	0.28	23744	0.48	3350
4	0.56	5936	0.97	837
6	0.84	2638	1.45	372
8	1.12	1484	1.94	209
10	1.40	950	2.42	134


Wand



S.3960W

Mit LED weiß **3000K** CRI90 2125lm
 Leuchtenlichtstrom 1332lm
 Systemleistung 27W 230V
 Schwenkbar ±15°

h(m)	29° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.06	1243
4	2.11	311
6	3.17	138
8	4.23	78
10	5.28	50





S.3936

Für Lampe HIT-CRI 70W G12 6600lm
 Leuchtenlichtstrom 3168lm
 Systemleistung 84W 230V
 (7° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
 Schwenkbar ± 15°

h(m)	7° Ø(m)	E(lx)	14° Ø(m)	E(lx)
2	0.28	23744	0.48	3350
4	0.56	5936	0.97	837
6	0.84	2638	1.45	372
8	1.12	1484	1.94	209
10	1.40	950	2.42	134


Wand Up-Down



S.3962W

Mit LED weiß **3000K** CRI90 4248lm
 Leuchtenlichtstrom 2664lm
 Systemleistung 54W 230V
 Schwenkbar ±15°

h(m)	29° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.06	1243
4	2.11	311
6	3.17	138
8	4.23	78
10	5.28	50




S.3946

Für 2 Lampen HIT-CRI 70W G12 6600lm
 Leuchtenlichtstrom 6336lm
 Systemleistung 168W 230V
 (7° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
 Schwenkbar ± 15°

h(m)	7° Ø(m)	E(lx)	14° Ø(m)	E(lx)
2	0.28	23744	0.48	3350
4	0.56	5936	0.97	837
6	0.84	2638	1.45	372
8	1.12	1484	1.94	209
10	1.40	950	2.42	134

Decke



∅ 250





S.3929

Für Lampe HIT-CRI 150W G12 14000lm
 Leuchtenlichtstrom 8400lm
 Systemleistung 149W 230V
 (8° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
 Schwenkbar ± 15°

h(m)	∅(m)	8°		16°	
		E(lx)	∅(m)	E(lx)	∅(m)
4	0.53	12913	1.00	3545	
8	1.06	3228	1.99	886	
12	1.59	1435	2.99	394	
16	2.13	807	3.99	222	
20	2.66	517	4.98	142	

Wand



∅ 250





S.3939


Für Lampe HIT-CRI 150W G12 14000lm
 Leuchtenlichtstrom 8400lm
 Systemleistung 149W 230V
 (8° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
 Schwenkbar ± 15°

h(m)	∅(m)	8°		16°	
		E(lx)	∅(m)	E(lx)	∅(m)
4	0.53	12913	1.00	3545	
8	1.06	3228	1.99	886	
12	1.59	1435	2.99	394	
16	2.13	807	3.99	222	
20	2.66	517	4.98	142	

Wand Up-Down



∅ 250



S.3949

Für 2 Lampen HIT-CRI 150W G12 14000lm
 Leuchtenlichtstrom 16800lm
 Systemleistung 298W 230V
 (8° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
 Schwenkbar ± 15°

h(m)	∅(m)	8°		16°	
		E(lx)	∅(m)	E(lx)	∅(m)
4	0.53	12913	1.00	3545	
8	1.06	3228	1.99	886	
12	1.59	1435	2.99	394	
16	2.13	807	3.99	222	
20	2.66	517	4.98	142	





Palace music hall, Thessaloniki, Greece © Gravani Lighting

SLOT QUADRATISCH Wand- und Deckenleuchte

Gehäuse EN AW-6060 Aluminiumdruckguß und EN AB-47100 stranggepresstes Aluminium mit hohem Korrosionsschutz. Gehärtetes Klarglas, Stärke 6mm für MICROSLOT, 8mm für MINISLOT, 8mm für SLOT, 12mm für MEGASLOT. Schrauben Edelstahl. Leuchte mit einfacher Kabeleinführung (MICROSLOT Decke). Leuchte mit doppelter Kabeleinführung (MICROSLOT Wand). Leuchte mit einfacher Leitungsverdrahtung (MINISLOT Decke). Dichtungen Silikon. **Dreiphasen doppelte Pulverbeschichtung.**

Farbe:

○ Aluminiumgrau (Code 14)

Schutzart
IP65

Elektrische Schutzklasse
SCHUTZKLASSE I (Ⓜ)

Mechanische Schlagfestigkeit des Abdeckglases
IK 08

HIT Lampe nicht eingebegriffen

LED Varianten mit breitstrahlender Lichtverteilung sind auf Anfrage verfügbar.
LED Varianten mit 4000K CRI90 sind auf Anfrage verfügbar.

Für die aktuellen technischen Informationen und Produkt Updates bezüglich LED Technologie besuchen Sie bitte unsere offizielle Website (www.simes.it)



S.3811
BREITSTRALENDE LINSE
für MINISLOT QUADRATISCH
☛ 28° wird ~38°



S.3812
ELLIPTISCHE LINSE
für MINISLOT QUADRATISCH
☛ 10° wird ~12°x65°




S.3801
BREITSTRALENDE LINSE
für SLOT QUADRATISCH
☛ 30° wird ~43°



S.3802
ELLIPTISCHE LINSE
für SLOT QUADRATISCH
☛ 10° wird ~12°x60°


Decke




S.3805W

Mit 3 LED weiß **3000K** CRI90 425lm
 Leuchtenlichtstrom 288lm
 Systemleistung 6W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	33° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.58	796
2	1.17	199
3	1.75	88
4	2.34	50
5	2.92	32




Wand




S.3803W

Mit 3 LED weiß **3000K** CRI90 425lm
 Leuchtenlichtstrom 327lm
 Systemleistung 6W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	9° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.16	7297
2	0.33	1824
3	0.49	811
4	0.66	456
5	0.82	292




Wand Up-Down





S.3813W

Mit 6 LED weiß **3000K** CRI90 850lm
 Leuchtenlichtstrom 654lm
 Systemleistung 12W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	9° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.16	7297
2	0.33	1824
3	0.49	811
4	0.66	456
5	0.82	292




Decke



S.3857W

Mit LED weiß **3000K** CRI90 1180lm
Leuchtenlichtstrom 781lm
Systemleistung 16W 230V
Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	39° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.70	1562
2	1.40	391
3	2.10	174
4	2.80	98
5	3.50	62





S.3822

Für Lampe HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
Leuchtenlichtstrom 2013lm
Systemleistung 46W 230V
(9° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	9° Ø(m)	26° E(lx) Ø(m)	E(lx)
2	0.32	9810 0.94	1981
4	0.64	2453 1.88	495
6	0.97	1090 2.81	220
8	1.29	613 3.75	124
10	1.61	392 4.69	79


Wand



S.3850W

Mit LED weiß **3000K** CRI90 1180lm
Leuchtenlichtstrom 834lm
Systemleistung 16W 230V
Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	28° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.00	833
4	2.01	208
6	3.01	93
8	4.02	52
10	5.02	33





S.3832

Für Lampe HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
Leuchtenlichtstrom 2013lm
Systemleistung 46W 230V
(9° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	9° Ø(m)	26° E(lx) Ø(m)	E(lx)
2	0.32	9810 0.94	1981
4	0.64	2453 1.88	495
6	0.97	1090 2.81	220
8	1.29	613 3.75	124
10	1.61	392 4.69	79


Wand Up-Down



S.3852W

Mit LED weiß **3000K** CRI90 2360lm
Leuchtenlichtstrom 1668lm
Systemleistung 32W 230V
Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	28° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.00	833
4	2.01	208
6	3.01	93
8	4.02	52
10	5.02	33





S.3842

Für 2 Lampen HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
Leuchtenlichtstrom 4026lm
Systemleistung 92W 230V
(9° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	9° Ø(m)	26° E(lx) Ø(m)	E(lx)
2	0.32	9810 0.94	1981
4	0.64	2453 1.88	495
6	0.97	1090 2.81	220
8	1.29	613 3.75	124
10	1.61	392 4.69	79


Decke



S.3867W

Mit LED weiß **3000K** CRI90 2125lm
 Leuchtenlichtstrom 1280lm
 Systemleistung 27W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	39°	
	Ø(m)	E(lx)
2	1.43	610
4	2.86	153
6	4.30	68
8	5.73	38
10	7.16	24





S.3826

Für Lampe HIT-CRI 70W G12 6600lm
 Leuchtenlichtstrom 3234lm
 Systemleistung 84W 230V
 (10° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	10°		33°	
	Ø(m)	E(lx)	Ø(m)	E(lx)
2	0.35	11644	1.18	1752
4	0.70	2911	2.35	438
6	1.05	1294	3.53	195
8	1.40	728	4.71	109
10	1.75	466	5.89	70


Wand



S.3860W

Mit LED weiß **3000K** CRI90 2125lm
 Leuchtenlichtstrom 1332lm
 Systemleistung 27W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	29°	
	Ø(m)	E(lx)
2	1.06	1243
4	2.11	311
6	3.17	138
8	4.23	78
10	5.28	50





S.3836

Für Lampe HIT-CRI 70W G12 6600lm
 Leuchtenlichtstrom 3234lm
 Systemleistung 84W 230V
 (10° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	10°		33°	
	Ø(m)	E(lx)	Ø(m)	E(lx)
2	0.35	11644	1.18	1752
4	0.70	2911	2.35	438
6	1.05	1294	3.53	195
8	1.40	728	4.71	109
10	1.75	466	5.89	70


Wand Up-Down



S.3862W

Mit LED weiß **3000K** CRI90 4248lm
 Leuchtenlichtstrom 2664lm
 Systemleistung 54W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	29°	
	Ø(m)	E(lx)
2	1.06	1243
4	2.11	311
6	3.17	138
8	4.23	78
10	5.28	50



S.3846

Für 2 Lampen HIT-CRI 70W G12 6600lm
 Leuchtenlichtstrom 6468lm
 Systemleistung 168W 230V
 (10° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	10°		33°	
	Ø(m)	E(lx)	Ø(m)	E(lx)
2	0.35	11644	1.18	1752
4	0.70	2911	2.35	438
6	1.05	1294	3.53	195
8	1.40	728	4.71	109
10	1.75	466	5.89	70



