



Link

Encastré mural





LINK est un encastré mural conçu autour de lignes nettes qui s'intègrent parfaitement aux passages, escaliers et pour tout environnement qui requiert un éclairage discret. La version équipée avec une grille de protection noire dirige la lumière vers le bas et crée un confort visuel excellent. La version sans grille possède une verrine satinée qui adoucit la lumière et élimine l'éblouissement en créant un effet lumineux plus efficace.

www.simes.it/link



"Le Palafitte" discotheque, Sulzano (Brescia), Italy © ph. Gianattilio Valli

LINK **Encastré mural**

Structure en aluminium injecté EN AB-47100 haute résistance à l'oxydation.
Vis à pans en acier INOX A4.
Diffuseur en verre acidé.
Grille anti-éblouissement en acier peint noir.
Appareil prédisposé pour entrée câble simple avec passe-fil.
Joints en silicone.
Double peinture très résistante.

Indice de protection
IP65

Classe électrique
CLASSE I ⏚

Résistance mécanique du diffuseur
IK 06

Lampe FC pas livrée.

Versions LED 4000K CRI90 livrables sur demande.

Pour obtenir les données mises à jour par rapport aux dernières évolutions technologiques, merci de consulter notre site (www.simes.it)

Matériaux / Finition:

◯ Aluminium / Gris (code .14)

MODÈLE ENREGISTRÉ



S.4683

BOÎTIER D'ENCASTREMENT
pour LINK
Dimensions 237 x 92 mm
Profondeur 120 mm

Link vertical avec grille







S.4680W ⊡

Avec LED blanc **3000K** CRI90 950lm
Flux lumineux appareil 53lm
Consommation totale 12,5W 230V
Sans boîtier d'encastrement



S.4687

Pour lampe TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flux lumineux appareil 36lm
Consommation totale 22W 230V
Sans boîtier d'encastrement



Link horizontal







S.4682W ⊡

Avec LED blanc **3000K** CRI90 950lm
Flux lumineux appareil 356lm
Consommation totale 12,5W 230V
Sans boîtier d'encastrement



S.4685

Pour lampe TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flux lumineux appareil 156lm
Consommation totale 22W 230V
Sans boîtier d'encastrement



Link horizontal avec grille







S.4681W ⊡

Avec LED blanc **3000K** CRI90 950lm
Flux lumineux appareil 59lm
Consommation totale 12,5W 230V
Sans boîtier d'encastrement



S.4689

Pour lampe TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flux lumineux appareil 60lm
Consommation totale 22W 230V
Sans boîtier d'encastrement

