



# Ikonic

## Apparecchio a colonna e dissuasore

Dalla massima purezza della forma nasce Ikonic, un oggetto luminoso che garantisce grandi performance in assenza di inquinamento luminoso.

Il perfetto allineamento vetro-alluminio ne esalta l'eleganza, la sua solidità lo rende ideale per l'illuminazione di spazi urbani e residenziali.

Ikonic è ora disponibile anche in versione dissuasore. Lo spazio pubblico, che sempre più spesso necessita di elementi di sicurezza, può essere così arredato con un oggetto elegante ed allineato all'estetica scelta per i corpi illuminanti.





Punto Vespa, Corte Franca (Bs) Italy © SIMES S.p.A.

## IKONIC Apparecchio a colonna e dissuasore

Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro borosilicato 7mm. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene e connettore per connessione nel paletto. Guarnizioni in silicone.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

**Grado di protezione**  
IP65

**Classe di isolamento**  
CLASSE II 

**Resistenza meccanica**  
IK 06




Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

### Colore:

 Grigio alluminio (cod. 14)

**MODELLO REGISTRATO**



**S.4219**

**FLANGIA PER DISSUASORE DI SICUREZZA**  
Adatto per IKONIC DISSUASORE Ø 200mm.

**Inoltre mediante questa flangia IKONIC H880mm S.4114W e IKONIC H2415mm S.4117W diventa un apparecchio a colonna luminoso di sicurezza.**

Resistente ad urti di autoveicoli di peso 35 quintali ad una velocità di 50Km/h. Flangia in acciaio h 500mm da cementare a terra.



Da interrare 500mm e integrare in un adeguato plinto in cemento armato 1200x1200x1000mm (l'armatura del plinto va saldata alla flangia in acciaio).

**S.5506**

Connettore a 4 vie per cablaggio passante (entra/esci).




## Mini Ikonic H 315 mm



### S.4101W

1 COB LED **3000K** CRI90 1850lm  
 Flusso luminoso apparecchio 582lm  
 Potenza totale assorbita 17,1W  
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile





### S.4172

#### FLANGIA PER MINI IKONIC $\varnothing$ 140 mm


Flangia da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

## Mini Ikonic H 755 mm



### S.4104W

1 COB LED **3000K** CRI90 1850lm  
 Flusso luminoso apparecchio 582lm  
 Potenza totale assorbita 17,1W  
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile





### S.4172

#### FLANGIA PER MINI IKONIC $\varnothing$ 140 mm


Flangia da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

## Ikonik H 410 mm



### S.4110W

1 COB LED **3000K** CRI90 3350lm  
Flusso luminoso apparecchio 1173lm  
Potenza totale assorbita 37,4W 2  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile




### S.41171

#### FLANGIA PER IKONIC $\varnothing$ 200 mm


Flangia da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

## Ikonik H 890 mm



### S.4114W

1 COB LED **3000K** CRI90 3350lm  
Flusso luminoso apparecchio 1173lm  
Potenza totale assorbita 37,4W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile




### S.41171

#### FLANGIA PER IKONIC $\varnothing$ 200 mm


Flangia da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

## Ikonik H 2415 mm



### S.4117W

1 COB LED **3000K** CRI90 3350lm  
Flusso luminoso apparecchio 1173lm  
Potenza totale assorbita 37,4W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





### S.41129

#### FLANGIA PER IKONIC $\varnothing$ 200 mm H 2415 mm

Flangia  $\varnothing$  195mm h 800mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

Dissuasore H 890 mm



### S.4213

#### PALETTO DISSUASORE PER OSTACOLARE IL TRANSITO O IL PARCHEGGIO DI VEICOLI.

Utilizzare la flangia S. 4171 fornita separatamente per ottenere un dissuasore di parcheggio.


Utilizzare la flangia S. 4219 fornita separatamente per ottenere un dissuasore di sicurezza.



### S.4171

#### FLANGIA PER IKONIC DISSUASORE DI PARCHEGGIO Ø 200 mm H890mm

Flangia da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.



### S.4219

#### FLANGIA PER IKONIC DISSUASORE DI SICUREZZA Ø 200 mm H890mm e H2415mm

Resistente ad urti di autoveicoli di peso 35 quintali ad una velocità di 50Km/h. Flangia in acciaio h 500mm da cementare a terra. Da interrare 500mm e integrare in un adeguato plinto in cemento armato 1200x1200x1000mm (l'armatura del plinto va saldata alla flangia in acciaio).