





Lobby

Downlight da incasso

Lobby è una lampada downlight da esterni a LED, innovativa molto performante, completamente progettata dalla ricerca e sviluppo di Simes grazie a nuovi e potenti software di simulazione termica per lo studio delle dissipazioni. Lobby è prodotta in due versioni: una basic e l'altra professional per soddisfare tutte le esigenze di mercato. Un'ottica primaria, con diffusore acidato, permette di massimizzare l'omogeneità del flusso luminoso, mentre un'ottica secondaria distribuisce correttamente la luce evitando abbagliamenti.





Panorama Conference Hotel, Forland, Bergen, Norway © Straume Elektro / Fagerhult

LOBBY Downlight da incasso

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.

Anello frontale in alluminio con viti in vista (Lobby Basic).

Anello frontale in acciaio INOX AISI 316L con sistema di clips ad incastro (Lobby Professional).

Riflettore realizzato con polimeri ricoperti in alluminio purissimo.

Diffusore in vetro temprato di spessore 10 mm.

Viti a brugola in acciaio INOX A4.

Apparecchio precablato con 0,5m di cavo in neoprene e connettore per connessione remota (Lobby Basic).

Apparecchio predisposto per cablaggio passante con pressacavi (Lobby Professional).

Guarnizioni in silicone ricotto.

Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione

IP65

Classe di isolamento

CLASSE I  Lobby Basic

CLASSE II  Lobby Professional

Resistenza meccanica

IK 10



Versioni led 4000K CRI80 disponibili su richiesta.

Colori:

Grigio alluminio (cod. 14)

per Lobby Basic


INOX (cod. 19)

per Lobby Professional

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

BREVETTATO


Anello alluminio



S.7309

CASSAFORMA PER SOFFITTI IN CEMENTO


per MINILOBBY BASIC
Dim. 200 x 200 x 120mm



S.7300W

1 COB LED **3000K** CRI83 800lm
Con alimentatore integrato nel modulo led
Flusso luminoso apparecchio 563lm
Potenza totale assorbita 8,6W
220V-230V AC 50/60Hz Non Dimmerabile


h(m)	Ø(m)	E(lx)
		57°
1	1.09	554
2	2.19	139
3	3.28	62
4	4.38	35
5	5.47	22



S.7305W


1 COB LED **3000K** CRI83 800lm
Con alimentatore integrato nel modulo led
Flusso luminoso apparecchio 658lm
Potenza totale assorbita 8,6W
220V-230V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

h(m)	Ø(m)	E(lx)
		23°
1	0.41	2983
2	0.83	746
3	1.24	331
4	1.66	186
5	2.07	119



LOBBY BASIC


Anello alluminio



S.7329

CASSAFORMA PER SOFFITTI IN CEMENTO


per LOBBY BASIC
Dim. 260 x 260 x 150mm



S.7320W

1 COB LED **3000K** CRI83 2000lm
Con alimentatore integrato nel modulo led
Flusso luminoso apparecchio 1623lm
Potenza totale assorbita 19,6W
220V-230V AC 50/60Hz Non Dimmerabile


h(m)	Ø(m)	E(lx)
		79°
1	1.64	1078
2	3.27	269
3	4.91	120
4	6.55	67
5	8.18	43




S.7325W

1 COB LED **3000K** CRI83 2000lm
Con alimentatore integrato nel modulo led
Flusso luminoso apparecchio 1769lm
Potenza totale assorbita 19,6W
220V-230V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

h(m)	Ø(m)	E(lx)
		36°
1	0.66	3741
2	1.32	935
3	1.97	416
4	2.63	234
5	3.29	150




Anello inox



S.7349

CASSAFORMA PER SOFFITTI IN CEMENTO


per LOBBY PROFESSIONAL
Dim. 360 x 200 x 170mm



S.7340W.19

1 COB LED **3000K** CRI90 1470lm
Flusso luminoso apparecchio 852lm
Potenza totale assorbita 14,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile


h(m)	Ø(m)	E(lx)
	55°	
1	1.04	894
2	2.07	223
3	3.11	99
4	4.15	56
5	5.18	36



S.7345W.19


1 COB LED **3000K** CRI90 1470lm
Flusso luminoso apparecchio 1060lm
Potenza totale assorbita 14,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	Ø(m)	E(lx)
	21°	
1	0.36	5384
2	0.73	1346
3	1.09	598
4	1.45	337
5	1.82	215



LOBBY PROFESSIONAL


Anello inox



S.7369

CASSAFORMA PER SOFFITTI IN CEMENTO


per LOBBY PROFESSIONAL
Dim. 400 x 260 x 170mm



S.7360W.19

1 COB LED **3000K** CRI90 2950lm
Flusso luminoso apparecchio 1884lm
Potenza totale assorbita 28W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	Ø(m)	E(lx)
	68°	
1	1.34	1459
2	2.69	365
3	4.03	162
4	5.38	91
5	6.72	58



S.7365W.19

1 COB LED **3000K** CRI90 2950lm
Flusso luminoso apparecchio 2099lm
Potenza totale assorbita 28W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	Ø(m)	E(lx)
	39°	
1	0.72	4374
2	1.43	1094
3	2.15	486
4	2.68	273
5	3.58	175

