
## **ZUBEHÖRTEIL**



## S.2818 ZYLINDRISCHER MAST H 6,44m Ø102mm MIT ERDSTÜCK Ø76mm ZAPFEN

Mast und Sockel aus verzinktem Stahl, polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke gemäß der Normen UNI EN 40.Gesamthöhe des Mastes = 7,35m. Länge des Erdstücks 0,8 m. Ausgerüstet mit Inspektionstür und Anschlußkasten.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

## WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG DER FOLGENDEN ZUBEHÖR:

**S.2809 DEKORATIVE ABDECKUNG FÜR BODENPLATTE** Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24)