




"Cremona Po" shopping center, Cremona, Italy © Giannattilio Valli



Slot

Wand und Deckenleuchte

Slot zeichnet sich in der Up/Down Ausführung durch ein hohes Maß an Flexibilität aus, mit individuell ausrichtbarer Lichttechnik und getrennten elektronischen Betriebsgeräten. Weiterhin kann mit Hilfe optischer Linsen der Lichtkegel noch angepreizt werden.





Palace music hall, Thessaloniki, Greece © Gravani Lighting

SLOT RUND Wand- und Deckenleuchte

Gehäuse EN AW-6060 Aluminiumdruckguß und EN AB-47100 stranggepresstes Aluminium mit hohem Korrosionsschutz.
Gehärtetes Klarglas, Stärke
6mm für MICROSLLOT,
8mm für MINISLOT,
8mm für SLOT,
12mm für MEGASLOT.
Schrauben Edelstahl.
Elektronisches Stromgetriebe 220V/240V 50/60Hz (LED).
Minislot und Slot mit DALI Getriebe auf Anfrage gegen Aufpreis.
Leuchte mit einfacher Kabeleinführung (MICROSLLOT Decke).
Leuchte mit doppelter Kabeleinführung (MICROSLLOT Wand).
Leuchte mit einfacher Leitungsverschraubung (MINISLOT Decke).
Dichtungen Silikon.
Dreiphasen doppelte Pulverbeschichtung.

Schutzart
IP65

Elektrische Schutzklasse
SCHUTZKLASSE I Ⓢ



Mechanische Schlagfestigkeit
IK 08
IK 09 (MEGASLOT)

HIT Lampe nicht eingebegriffen.

LED Varianten mit 4000K CRI90 sind auf Anfrage verfügbar.

Farbe:

○ Aluminiumgrau (Code 14)

Für die aktuellen technischen Informationen und Produkt Updates bezüglich LED Technologie besuchen Sie bitte unsere offizielle Website (www.simes.it)



S.5500
BLENDSCHUTZRASTER
Nur für SLOT RUND mit
HIT-CRI-Lampe und 7° Reflektor



S.3911
BREITSTRAHLENDE LINSE
für MINISLOT RUND
10° wird ~37°



S.3912
ELLIPTISCHE LINSE
für MINISLOT RUND
10° wird ~14°x48°



S.3901
BREITSTRAHLENDE LINSE
für SLOT RUND
14° wird ~53°



S.3902
ELLIPTISCHE LINSE
für SLOT RUND
7° wird ~8°x42°





S.3981
BREITSTRAHLENDE LINSE
für MEGASLOT RUND
16° wird ~49°



S.3980
ELLIPTISCHE LINSE
für MEGASLOT RUND
8° wird ~8°x40°

Microslot Rund Decke





S.3905W

Mit 3 HIGH-POWER LED weiß **3000K**
CRI90 425lm
Leuchtenlichtstrom 288lm
Systemleistung 6W 230V
Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	33° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.58	796
2	1.17	199
3	1.75	88
4	2.34	50
5	2.92	32

Varianten Lichtverteilung sind auf Anfrage verfügbar:
9°, 25°, 45°, 60° und 12°x40°

Minislot Rund Decke




S.3922



Für Lampe HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
Leuchtenlichtstrom 1551lm
Systemleistung 46W 230V
Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	10° Ø(m)	E(lx)
2	0.36	3952
4	0.73	988
6	1.09	439
8	1.46	247
10	1.82	158





S.3957W

Mit HIGH-POWER LED weiß **3000K**
CRI90 1180lm
Leuchtenlichtstrom 781lm
Systemleistung 16W 230V
Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	39° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.70	1562
2	1.40	391
3	2.10	174
4	2.80	98
5	3.50	62

Varianten Lichtverteilung sind auf Anfrage verfügbar:
9°, 25°, 45°, 60° und 12°x40°

Slot Rund Decke




S.3926



Für Lampe HIT-CRI 70W G12 6600lm
Leuchtenlichtstrom 3168lm
Systemleistung 84W 230V
(7° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	7° Ø(m)	E(lx)	14° Ø(m)	E(lx)
2	0.28	23744	0.48	3350
4	0.56	5936	0.97	837
6	0.84	2638	1.45	372
8	1.12	1484	1.94	209
10	1.40	950	2.42	134




S.3967W

Mit HIGH-POWER LED weiß **3000K**
CRI90 2125lm
Leuchtenlichtstrom 1280lm
Systemleistung 27W 230V
Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	39° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.43	610
4	2.86	153
6	4.30	68
8	5.73	38
10	7.16	24

Varianten Lichtverteilung sind auf Anfrage verfügbar:
9°, 25°, 45°, 60° und 12°x40°

Megaslot Rund Decke





S.3929



Für Lampe HIT-CRI 150W G12 14000lm
Leuchtenlichtstrom 8400lm
Systemleistung 149W 230V
(8° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
Schwenkbar $\pm 15^\circ$


h(m)	8° Ø(m)	E(lx)	16° Ø(m)	E(lx)
4	0.53	12913	1.00	3545
8	1.06	3228	1.99	886
12	1.59	1435	2.99	394
16	2.13	807	3.99	222
20	2.66	517	4.98	142

Microslot Rund Wand

**S.3903W**

Mit 3 HIGH-POWER LED weiß **3000K**
 CRI90 425lm
 Leuchtenlichtstrom 327lm
 Systemleistung 6W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	9° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.16	7297
2	0.33	1824
3	0.49	811
4	0.66	456
5	0.82	292



**S.3913W**

Mit 6 HIGH-POWER LED weiß **3000K**
 CRI90 850lm
 Leuchtenlichtstrom 654lm
 Systemleistung 12W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	9° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.16	7297
2	0.33	1824
3	0.49	811
4	0.66	456
5	0.82	292


**Varianten Lichtverteilung sind auf Anfrage verfügbar:
 25°, 35°, 45°, 60° und 12°x40°**

Minislot Rund Wand

**S.3932**

Für Lampe HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
 Leuchtenlichtstrom 1551lm
 Systemleistung 46W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$



h(m)	10° Ø(m)	E(lx)
2	0.36	3952
4	0.73	988
6	1.09	439
8	1.46	247
10	1.82	158

**S.3950W**

Mit HIGH-POWER LED weiß **3000K**
 CRI90 1180lm
 Leuchtenlichtstrom 834lm
 Systemleistung 16W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$


h(m)	28° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.00	833
4	2.01	208
6	3.01	93
8	4.02	52
10	5.02	33

**Varianten Lichtverteilung sind auf Anfrage verfügbar:
 9°, 35°, 45°, 60° und 12°x40°**

**S.3942**

Für 2 Lampen HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
 Leuchtenlichtstrom 3102lm
 Systemleistung 92W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	10° Ø(m)	E(lx)
2	0.36	3952
4	0.73	988
6	1.09	439
8	1.46	247
10	1.82	158



**S.3952W**

Mit HIGH-POWER LED weiß **3000K**
 CRI90 2360lm
 Leuchtenlichtstrom 1668lm
 Systemleistung 32W 230V
 Schwenkbar $\pm 15^\circ$

h(m)	28° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.00	833
4	2.01	208
6	3.01	93
8	4.02	52
10	5.02	33


**Varianten Lichtverteilung sind auf Anfrage verfügbar:
 9°, 35°, 45°, 60° und 12°x40°**

Slot Rund Wand



S.3936 
Für Lampe HIT-CRI 70W G12 6600lm
Leuchtenlichtstrom 3168lm
Systemleistung 84W 230V
(7° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
Schwenkbar ± 15°


h(m)	Ø(m)	7° E(lx) Ø(m)	14° E(lx)
2	0.28	23744 0.48	3350
4	0.56	5936 0.97	837
6	0.84	2638 1.45	372
8	1.12	1484 1.94	209
10	1.40	950 2.42	134



S.3960W 
Mit HIGH-POWER LED weiß **3000K**
CRI90 2125lm
Leuchtenlichtstrom 1332lm
Systemleistung 27W 230V
Schwenkbar ±15°


h(m)	29° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.06	1243
4	2.11	311
6	3.17	138
8	4.23	78
10	5.28	50

**Varianten Lichtverteilung sind auf Anfrage verfügbar:
9°, 35°, 45°, 60° und 12°x40°**



S.3946 
Für 2 Lampen HIT-CRI 70W G12 6600lm
Leuchtenlichtstrom 6336lm
Systemleistung 168W 230V
(7° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
Schwenkbar ± 15°

h(m)	Ø(m)	7° E(lx) Ø(m)	14° E(lx)
2	0.28	23744 0.48	3350
4	0.56	5936 0.97	837
6	0.84	2638 1.45	372
8	1.12	1484 1.94	209
10	1.40	950 2.42	134





S.3962W 
Mit HIGH-POWER LED weiß **3000K**
CRI90 4248lm
Leuchtenlichtstrom 2664lm
Systemleistung 54W 230V
Schwenkbar ±15°

h(m)	29° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.06	1243
4	2.11	311
6	3.17	138
8	4.23	78
10	5.28	50


**Varianten Lichtverteilung sind auf Anfrage verfügbar:
9°, 35°, 45°, 60° und 12°x40°**

Megaslot Rund Wand



S.3939 
Für Lampe HIT-CRI 150W G12 14000lm
Leuchtenlichtstrom 8400lm
Systemleistung 149W 230V
(8° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
Schwenkbar ± 15°

h(m)	Ø(m)	8° E(lx) Ø(m)	16° E(lx)
4	0.53	12913 1.00	3545
8	1.06	3228 1.99	886
12	1.59	1435 2.99	394
16	2.13	807 3.99	222
20	2.66	517 4.98	142



S.3949 
Für 2 Lampen HIT-CRI 150W G12 14000lm
Leuchtenlichtstrom 16800lm
Systemleistung 298W 230V
(8° Reflektor auf Anfrage erhältlich)
Schwenkbar ± 15°

h(m)	Ø(m)	8° E(lx) Ø(m)	16° E(lx)
4	0.53	12913 1.00	3545
8	1.06	3228 1.99	886
12	1.59	1435 2.99	394
16	2.13	807 3.99	222
20	2.66	517 4.98	142