





# Stage rund


## Deckenaufbau Downlight

Aus der Familie von Stage Rund Projektoren entsteht eine Serie von extrem minimalen und vielseitigen Downlights. Die Reihe ist in vier Größen lieferbar; sie bietet eine komfortable Optik samt hohen Leistungen sowohl im Bereich der Qualität als auch der ausgestrahlten Lichtmenge.

Stage Rund ist einfach zu installieren und passt sich in allen Situationen an wo Einbaulösungen ausgeschlossen sind.



red dot award 2019  
winner



[www.simes.it/stageround](http://www.simes.it/stageround)



Private villa, Italy - Arch. Duilio Damilano © ph. Mario Bertani

## STAGE RUND Deckenaufbau Downlight

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit hoher Korrosionsresistenz EN AB-47100. Schrauben Edelstahl V4A. Reflektoren aus 99,98% reinem Aluminium HI-GRADE. Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Vorverkabelte Leuchte mit 5m Neoprenkabel und Verbinder für entfernten Anschluss (Microstage). Vorverkabelte Leuchte mit 3m Neoprenkabel und Verbinder für greenten Abschluss. Vorverkabelte Leuchte und Verbinder für Anschluss im Sockel (Stage und Megastage). Silikondichtungen.  
**doppelte Dreiphasen Pulverbeschichtung.**

**Schutzart**  
IP66

**Elektrische Schutzklasse**  
SCHUTZKLASSE II

**Mechanische Schlagfestigkeit**  
IK 06 MICROSTAGE RUND  
IK 07 MINISTAGE RUND  
IK 08 STAGE/ MEGASTAGE RUND

LED Varianten mit 4000K CRI90 sind auf Anfrage verfügbar.



**S.5506**

4-Wege Kabelverbinder für Durchverdrahtung (herein/raus). Nur für Megastage.



**Farben:**


- Weiß (Code 01)
- Aluminiumgrau (Code 14)

*Für die aktuellen technischen Informationen und Produkt Updates bezüglich LED Technologie besuchen Sie bitte unsere offizielle Website ([www.simes.it](http://www.simes.it))*

**GESCHÜTZTES DESIGN**



## Microstage Rund Decke




**S.1405W**   
 1 COB LED **3000K** CRI90 350lm  
 Leuchtenlichtstrom 284lm  
 Systemleistung 4,3W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar


h(m)	34° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.62	643
2	1.23	161
3	1.85	71
4	2.46	40
5	3.08	26


## Mnistage Rund Decke



**S.1415W**   
 1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm  
 Leuchtenlichtstrom 1040lm  
 Systemleistung 11,2W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar



h(m)	27° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.49	3453
2	0.98	863
3	1.46	384
4	1.95	216
5	2.44	64




**S.1416W**   
 1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm  
 Leuchtenlichtstrom 1074lm  
 Systemleistung 11,2W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar


h(m)	58° Ø(m)	3000K E(lx)
1	1.10	1221
2	2.20	305
3	3.30	136
4	4.40	76
5	5.50	49


## Stage Rund Decke



**S.1425W**   
 1 COB LED **3000K** CRI90 3670lm  
 Leuchtenlichtstrom 3095lm  
 Systemleistung 37W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar



h(m)	30° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.06	2748
4	2.11	687
6	3.17	305
8	4.23	172
10	5.28	110




**S.1426W**   
 1 COB LED **3000K** CRI90 3670lm  
 Leuchtenlichtstrom 3118lm  
 Systemleistung 37W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar


h(m)	58° Ø(m)	3000K E(lx)
2	2.22	939
4	4.43	235
6	6.65	104
8	8.87	59
10	11.09	38


## Megastage Rund Decke



**S.1435W**   
 1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm  
 Leuchtenlichtstrom 5945lm  
 Systemleistung 62W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	30° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.06	4860
4	2.11	1215
6	3.17	540
8	4.23	304
10	5.28	194



**S.1436W**   
 1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm  
 Leuchtenlichtstrom 6051lm  
 Systemleistung 62W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	60° Ø(m)	3000K E(lx)
2	2.31	1699
4	4.62	425
6	6.93	189
8	9.24	106
10	11.55	68