



Design M. Thun



Wenn Licht mit einem essenziellen und doch innovativen Design verschmilzt, entsteht eine einzigartige Eleganz mit starker emotionaler Wirkung. Schlichte Formen und Geometrien charakterisieren die Serie „Tailored made“ des renommierten italienischen Architekten und Designers Matteo Thun, die aus der kreativen Zusammenarbeit mit SIMES hervorgegangen ist. Eine perfekte Balance zwischen nachhaltigen und vielschichtigen materiellen Ausdrücken: die Kombination aus Teakholz mit seiner Wärme und den minimalistischen Konturen von Aluminium, neuartige Oberflächen, die speziell die Beleuchtungsqualität verbessern sollen. Natürliche Eleganz und Lichtpoesie verleihen der Umgebung eine unverwechselbare Anmut.

Diese Leuchte wurde mit handwerklichen Verfahren gefertigt, daher sind kleine Unvollkommenheiten, Absenkungen der Holzoberfläche, vorhandene oder im Laufe der Zeit auftretende Risse, Wellen und Variationen beabsichtigt; sie sind charakteristisch für den Holzwerkstoff und zugleich Nachweis der manuellen Herstellung.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Aluminiumdruckgussgehäuse mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Oberfläche geöltes TEAK-Holz, 8 mm dick. Diffusor aus gehärtetem Glas. Schraubenaus A4-Edelstahl. Leuchte für einzelne Durchführungstülle geeignet. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

MINISKILL
Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F 1,0 m.

SKILL
Leuchte mit doppelter Kabeinführung und Durchführungstülle.

LOOK WANDLEUCHTE UND COOL WANDLEUCHTE
Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F 1,0 m.

LOOK POLLER UND COOL POLLER
Vorverdrahtet mit Neopren-Kabel H05RN-F und Steckverbinder.

PATENTIERT

SCHUTZART
IP65

SCHUTZKLASSE
KLASSE I ⊕ SKILL 230V
KLASSE II ⊞ LOOK, COOL
KLASSE III ⊕ MINISKILL 24V

RESISTENZA MECCANICA
IK 06 LOOK, COOL
IK 08 SKILL

 LOOK, COOL

FARBEN UND OBERFLÄCHEN


 .01 Weiß + Teakholz

 .20 Bronze brüniert + Teakholz




MINILOOK WOOD Wandmontage

SIMES




L.9201W Einseitige Lichtabstrahlung
 LED MODUL **3000K** CRI90 1313lm 11,1W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1247lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1751lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar




L.9202W Zweiseitige Lichtabstrahlung
 LED MODUL **3000K** CRI90 1313lm 11,1W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1247lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1751lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar





MINILOOK WOOD Poller



L.9211W Poller H 580mm
 LED MODUL **3000K** CRI90 1050lm 8,9W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 997lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1400lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar



L.9206W Poller H 220mm
 LED MODUL **3000K** CRI90 1050lm 8,9W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 997lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1400lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar




S.7249
EINGIEßANKER FÜR MINI-LOOK POLLER
 Betoneingießanker mit Edelstahlschrauben
 L.9206W, L.9211W.



Private villa, Monza, Italy - Arch. Michele Perini


MINICOOL WOOD Wandmontage

SIMES




L.9231W Wandmontage

LED MODUL 3000K CRI90 1313lm 11,1W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1247lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1751lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar




MINICOOL WOOD Poller




L.9241W Poller H 580mm

LED MODUL 3000K CRI90 1313lm 11,1W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1247lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1751lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar



L.9236W Poller H 220mm

LED MODUL 3000K CRI90 1313lm 11,1W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1247lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1751lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar




S.7249

INGIEBANKER FÜR MINI-COOL POLLER
 BetoneingieBanker mit Edelstahlschrauben
 L.9236W, L.9241W.



Miniskill vertikal




L.9230W

LED MODUL **3000K** CRI90 775lm 4W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 653lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 891lm)
24Vdc PWM

Benötigt externe Spannungsversorgung 24Vdc mit konstanter Spannung (Seiten 522-523)

Skill quadratisch



L.9260W

LED MODUL **3000K** CRI90 1050lm 8,9W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 997lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1218m)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmbar mit Phasenschnitt

Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung auf Anfrage und gegen Aufpreis.

Skill rechteckig



L.9240W

LED MODUL **3000K** CRI90 1313lm 11,1W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1247lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1751lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

