PALO Pole



Ø 200 H.2410

PALETTO Bollard



Ø 200 H.890 Ø 200 H.410 Ø 140 H.750 Ø 140 H.315 Ø 102 H.500





Vicarage House, Palazzago, Bergamo, Italy © Ph. Paolo Stroppa

Ikonic

SIMES


DESCRIZIONE TECNICA Technical description
Corpo in alluminio pressofuso. **Paletto in alluminio estruso.** **Vetro trasparente borosilicato di protezione.** **Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo.** **Precablato con cavo.** Die-cast aluminium housing. Extruded aluminium bollard. Transparent borosilicate protective glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire.

INFORMAZIONI GENERALI General information	
GRADO DI PROTEZIONE IP rating	**IP65 (Presa elettrica e sensore)**
	IP66
CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	**CLASS II ⧈ (Mini-Ikonic, Ikonic)**
	CLASS I ⏚ (Micro-Ikonic)
RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	**IK 06 (Paletto)**
	IK 05 (Presa elettrica e sensore)

CODICI COLORE Colour codes
.09 Nero Black
.14 Grigio alluminio Aluminium Grey
MODELLO REGISTRATO Registered design


PALETTO Ø102

Bollard Ø102



MICRO-IKONIC Ø102 H500

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4100H	2700 K		90	241 lm	9.7 W	220-240 Vac	Phase-Cut
S.4100W	3000 K		90	254 lm	9.7 W	220-240 Vac	Phase-Cut
S.4100N	4000 K		90	267 lm	9.7 W	220-240 Vac	Phase-Cut




ACCESSORI PER MICRO-IKONIC H500 Accessories for Micro-ikonic H500

S.2148 Flangia da interrare per Micro-ikonic H500 Flange to be buried for Micro-ikonic H500


PALETTO Ø140

Bollard Ø140




MINI-IKONIC Ø140 H310

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4101H	2700 K		90	679 lm	15.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4101W	3000 K		90	693 lm	15.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4101N	4000 K		90	696 lm	15.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push



MINI-IKONIC Ø140 H755


CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4104H	2700 K		90	679 lm	15.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4104W	3000 K		90	693 lm	15.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4104N	4000 K		90	696 lm	15.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORI PER TUTTE LE VERSIONI DI MINI-IKONIC Accessories for all Mini-Ikonic versions


S.4172 Flangia da interrare per Mini-Ikonic Flange to be buried for Mini-Ikonic

PALETTO Ø200
Bollard Ø200




IKONIC Ø200 H410

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4110H	2700 K		90	1307 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4110W	3000 K		90	1337 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4110N	4000 K		90	1339 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push




IKONIC Ø200 H890

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4114H	2700 K		90	1307 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4114W	3000 K		90	1337 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4114N	4000 K		90	1339 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push



IKONIC Ø200 H890 CON PRESA ELETTRICA IP65
Ikonic Ø200 H890 with IP65 electrical plug

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4114HPLG1	2700 K		90	1307 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4114WPLG1	3000 K		90	1337 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4114NPLG1	4000 K		90	1339 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push



IKONIC Ø200 H890 CON SENSORE DI MOVIMENTO MASTER IP65
Ikonic Ø200 H890 with master motion sensor IP65


CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4114HSEN1	2700 K		90	1307 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.4114WSEN1	3000 K		90	1337 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER
S.4114NSEN1	4000 K		90	1339 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2 - MASTER

N.B. Il sensore di movimento MASTER è programmabile attraverso app Simes (SIMES Light Control) e offre anche la funzione crepuscolare.
Note: The MASTER motion sensor can be programmed via the Simes app (SIMES Light Control) and also features a dusk-to-dawn function.

IKONIC Ø200 H890 CON SENSORE DI MOVIMENTO SLAVE IP65
Ikonic Ø200 H890 with slave motion sensor IP65


CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4114HSEN2	2700 K		90	1307 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.4114WSEN2	3000 K		90	1337 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE
S.4114NSEN2	4000 K		90	1339 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2 - SLAVE

N.B. Il sensore di movimento SLAVE può essere gestito tramite sensore MASTER o direttamente tramite centralina DALI.
Note: The SLAVE motion sensor can be controlled via the MASTER sensor or directly through the DALI control unit.




ACCESSORI PER TUTTE LE VERSIONI DI IKONIC Accessories for all Ikonic versions

S.4171 Flangia da interrare per Ikonic Flange to be buried for Ikonic



IKONIC Ø200 H2415

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4117H	2700 K		90	1307 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4117W	3000 K		90	1337 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.4117N	4000 K		90	1339 lm	29 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORI PER IKONIC H2415 Accessories for Ikonic H2415

S.4129 Base di fissaggio da interrare per Ikonic H2415 Fixing base to be buried for Ikonic H2415