

PROIETTORE DA PALO Spotlight pole mounted



PROIETTORE Spotlight



L.843 H.85 D.130



L.130 H.220 D.34



L.320 H.295 D.40

Ø 220 D.34





DESCRIZIONE TECNICA Technical description		INFORMAZIONI GENERALI General information		CODICI COLORE Colour codes
Struttura in alluminio pressofuso. Struttura in alluminio estruso per versioni a braccio. Vetro trasparente temprato di protezione. Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. Precablato con cavo. Die-cast aluminium housing and extruded aluminium arm. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire.		GRADO DI PROTEZIONE IP rating	IP66	.01 Bianco White .14 Grigio alluminio Aluminium Grey .24 Grigio antracite Anthracite Grey
		CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	CLASS I ⚡	
		RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	IK 09	
				MODELLO REGISTRATO Registered design

PROIETTORE

Spotlight

MOVIT RETTANGOLARE
Movit rectangular

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3005H	2700 K	Fascio diffuso con riflettore	 98°x103°	90	936 lm	8.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3005W	3000 K	Flood beam		90	962 lm	8.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3005N	4000 K	with reflector		90	998 lm	8.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3000H	2700 K	Fascio asimmetrico con riflettore	 Asy	90	860 lm	8.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3000W	3000 K	Asymmetric beam		90	884 lm	8.4 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3000N	4000 K	with reflector		90	917 lm	8.4 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORI PER MOVIT RETTANGOLARE Accessories for Movit rectangular

S.3049 Picchetto per Movit rettangolare Spike for Movit rectangular

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PALO DI MOVIT RETTANGOLARE
Accessories for pole installation of Movit rectangular

S.3046 Staffa singola per pali Ø60mm per 1 Movit rettangolare
Single bracket for Ø60mm poles for 1 Movit rectangular

S.3047 Staffa doppia per pali Ø60mm per 2 Movit rettangolari
Double bracket for Ø60mm poles for 2 Movit rectangular

ACCESSORI PALI PER MOVIT RETTANGOLARE
Pole accessories for Movit rectangular


S.2842 Palo cilindrico H 3,5m fuori terra Ø60 mm da interrare
H 3,5m above ground Ø60 mm cylindrical pole to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.


MOVIT RETTANGOLARE A BRACCIO L840
Movit rectangular with arm L840

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3010H	2700 K	Fascio diffuso con riflettore	 98°x103°	90	936 lm	8.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3010W	3000 K	Flood beam		90	962 lm	8.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.3010N	4000 K	with reflector		90	998 lm	8.7 W	220-240 Vac	ON-OFF

MOVIT QUADRATO 220
Movit square 220



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3055H	2700 K	Fascio diffuso con riflettore	 89°x108°	90	2300 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3055W	3000 K	Flood beam with reflector		90	2364 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3055N	4000 K			90	2452 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3050H	2700 K	Fascio asimmetrico con riflettore	 Asy	90	2040 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3050W	3000 K	Asymmetric beam with reflector		90	2097 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3050N	4000 K			90	2175 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORI PER MOVIT QUADRATO 220
Accessories for Movit square 220

S.3049 Picchetto per Movit quadrato 220
Spike for Movit square 220

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PALO DI MOVIT QUADRATO 220
Accessories for pole installation of Movit square 220

S.3046 Staffa singola per pali Ø60mm per 1 Movit quadrato 220
Single bracket for Ø60mm poles for 1 Movit square 220


S.3047 Staffa doppia per pali Ø60mm per 2 Movit quadrati 220
Double bracket for Ø60mm poles for 2 Movit square 220

ACCESSORI PALI PER MOVIT QUADRATO 220
Pole accessories for Movit square 220

S.2842 Palo cilindrico H 3,5m fuori terra Ø60mm da interrare
H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried



N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

MOVIT QUADRATO 220 A BRACCIO L840
Movit square 220 with arm L840



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3060H	2700 K	Fascio diffuso con riflettore	 89°x108°	90	2300 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3060W	3000 K	Flood beam with reflector		90	2364 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3060N	4000 K			90	2452 lm	18.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MOVIT QUADRATO 320
Movit square 320



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3075H	2700 K	Fascio diffuso con riflettore	 111°x112°	90	5781 lm	39.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3075W	3000 K	Flood beam with reflector		90	5943 lm	39.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3075N	4000 K			90	6165 lm	39.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3070H	2700 K	Fascio asimmetrico con riflettore	 Asy	90	4805 lm	39.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3070W	3000 K	Asymmetric beam with reflector		90	4939 lm	39.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3070N	4000 K			90	5124 lm	39.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORI PER MOVIT QUADRATO 320
Accessories for Movit square 320

S.3079 Picchetto per Movit quadrato 320
Spike for Movit square 320

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PALO DI MOVIT QUADRATO 320
Accessories for pole installation of Movit square 320

S.3044 *Staffa singola per pali Ø60mm e Ø76mm per 1 Movit quadrato 320
*Single bracket for Ø60mm and Ø76mm poles for 1 Movit square 320

S.3045 *Staffa doppia per pali Ø60mm e Ø76mm per 2 Movit quadrati 320
*Double bracket for Ø60mm and Ø76mm poles for 2 Movit square 320

*Per il palo Ø60mm è incluso l'apposito adattatore per palo.
*The appropriate pole adapter is included for the Ø60mm pole.

ACCESSORI PALI PER MOVIT QUADRATO 320
Pole accessories for Movit square 320

S.2842 Palo cilindrico H 3,5m fuori terra Ø60mm da interrare
H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried

S.2844 Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø76mm da interrare
H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.