

PARETE Wall mounted



Ø115 D.40



Ø160 D.48



L.275 H.73 D.53



L.500 H.38 D.53




DESCRIZIONE TECNICA Technical description	INFORMAZIONI GENERALI General information		CODICI COLORE Colour codes
Struttura in alluminio pressofuso. Diffusore in vetro temprato acidato extrachiaro. Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. Precablato con cavo. Die-cast aluminium housing. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire.	GRADO DI PROTEZIONE IP rating	IP65	.01 Bianco White .14 Grigio alluminio Aluminium Grey .24 Grigio antracite Anthracite Grey
	CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	CLASS I 	
		CLASS II  (Pocket long)	
	RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	IK 06	MODELLO REGISTRATO Registered design

PARETE

Wall mounted


MINIPOCKET SINGOLA EMISSIONE 115

Minipocket single emission 115

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.1850H	2700 K	Singola emissione Single emission		90	408 lm	4.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1850W	3000 K			90	419 lm	4.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1850N	4000 K			90	435 lm	4.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push


MINIPOCKET DOPPIA EMISSIONE 115

Minipocket double emission 115

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.1851H	2700 K	Doppia emissione Double emission		90	815 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1851W	3000 K			90	838 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1851N	4000 K			90	869 lm	8.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push


POCKET SINGOLA EMISSIONE 160

Pocket single emission 160

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.1860H	2700 K	Singola emissione Single emission		90	679 lm	7.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1860W	3000 K			90	691 lm	7.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1860N	4000 K			90	717 lm	7.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push


POCKET DOPPIA EMISSIONE 160

Pocket double emission 160

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.1861H	2700 K	Doppia emissione Double emission		90	1344 lm	13.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1861W	3000 K			90	1382 lm	13.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1861N	4000 K			90	1434 lm	13.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push


POCKET RETTANGOLARE SINGOLA EMISSIONE L275

Pocket rectangular single emission L275

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.1870H	2700 K	Singola emissione Single emission		90	1068 lm	11 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1870W	3000 K			90	1098 lm	11 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1870N	4000 K			90	1139 lm	11 W	220-240 Vac	Dali2/Push


POCKET RETTANGOLARE DOPPIA EMISSIONE L275

Pocket rectangular double emission L275

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.1871H	2700 K	Doppia emissione Double emission		90	2136 lm	21 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1871W	3000 K			90	2196 lm	21 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1871N	4000 K			90	2278 lm	21 W	220-240 Vac	Dali2/Push


POCKET LONG SINGOLA EMISSIONE L500

Pocket long single emission L500

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.1880H	2700 K	Singola emissione Single emission		90	994 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1880W	3000 K			90	1022 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1880N	4000 K			90	1060 lm	9.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

POCKET LONG DOPPIA EMISSIONE L500

Pocket long double emission L500

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.1881H	2700 K	Doppia emissione Double emission		90	1988 lm	17.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1881W	3000 K			90	2044 lm	17.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1881N	4000 K			90	2120 lm	17.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push