

LAMA DI LUCE PER IMBOTTI Window frame blade of light



L.71 H.87 D.37



L.103 H.130 D.53



L.150 H.90 D.40





Shape

Design K. Begasse

SIMES

DESCRIZIONE TECNICA	INFORMAZIONI GENERALI		CODICI COLORE
DESCRIZIONE TECNICA Struttura in alluminio pressofuso. Diffusore in policarbonato. Precablato con cavo per Minishape semi-cilindrica e Shape rettangolare. Precablato con 2 cavi per Shape semi-cilindrica. Die-cast aluminium housing. Polycarbonate diffuser. Pre-wired with cable for Minishape semi-cylindrical and Shape rectangular. Pre-wired with 2 cables for Shape semi-cylindrical.	General information		Colour codes
	GRADO DI PROTEZIONE	IP65	.01 Bianco White .14 Grigio alluminio Aluminium Grey
	CLASSE DI ISOLAMENTO	CLASS I (Versione rettangolare)	
	RESISTENZA IMPATTO	IK 10	
			MODELLO REGISTRATO Registered design

LAMA DI LUCE PER IMBOTTI

Window frame blade of light

MINISHAPE SEMI-CILINDRICA

Minishape semi-cylindrical

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
71 87 37	S.6425H	2700 K	Fascio lama di luce con 1 lente		80	137 lm	3.6 W	Max 1200 mA remote (p.555)	PWM
	S.6425W	3000 K	Blade of light beam with 1 lens		80	162 lm	3.6 W	Max 1200 mA remote (p.555)	PWM
	S.6425N	4000 K			80	168 lm	3.6 W	Max 1200 mA remote (p.555)	PWM

SHAPE SEMI-CILINDRICA

Shape semi-cylindrical

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
103 130 53	S.6430J	RGBW (W=3000 K)	Fascio lama di luce con 1 lente		80	59 lm	6.7 W	24 Vdc remote (p.557)	DMX/RDM; PUSH
			Blade of light beam with 1 lens						

ACCESSORI PER SHAPE SEMI-CILINDRICA

Accessories for Shape semi-cylindrical

S.3460	Indirizzatore DMX512 / RDM per Shape semi-cilindrica	DMX512 / RDM LED controller for Shape semi-cylindrical
---------------	--	--

SHAPE RETTANGOLARE

Shape rectangular

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
150 90 40	S.6420H	2700 K	Fascio lama di luce con 1 lente		80	126 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
	S.6420W	3000 K	Blade of light beam with 1 lens		80	149 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
	S.6420N	4000 K			80	155 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF