Tratto 50

PROIETTORE LINEARE Linear spotlight



L.384 H.150 D.85



L.728 H.150 D.85



L.1070 H.150 D.85



Milestone Innovation Center, Valbrembo, Italy

Tratto 50


DESCRIZIONE TECNICA Technical description
Struttura in alluminio estruso e pressofuso. **Vetro trasparente temprato di protezione.** **Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo.** **Precablato con cavo.** Die-cast and extruded aluminium housing. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire.

INFORMAZIONI GENERALI General information	
GRADO DI PROTEZIONE IP rating	**IP66**
CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	**CLASS III**
RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	**IK 07**

CODICI COLORE Colour codes
.09 Nero Black
MODELLO REGISTRATO Registered design

PROIETTORE LINEARE
Linear spotlight

TRATTO 50 CORTO 18 LED L380
Tratto 50 short 18 LED L380




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2150H	2700 K	**Fascio medio con 18 lenti** Medium beam with 18 lenses		24°	80	835 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2150W	3000 K				80	919 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2150N	4000 K				80	952 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2152H	2700 K	**Fascio extra largo con 18 lenti** Extra wide beam with 18 lenses		53°	80	741 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2152W	3000 K				80	815 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2152N	4000 K				80	845 lm	14.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2154J	RGBCW (W=2200 K-4000 K)	**Fascio medio con 18 lenti** Medium beam with 18 lenses		25°	80	1142 lm	23.7 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

ACCESSORI PER TRATTO 50 CORTO Accessories for Tratto 50 short

S.2159 Visiera per Tratto 50 corto Visor for Tratto 50 short

S.1309 Picchetto per Tratto 50 corto Spike for Tratto 50 short

TRATTO 50 MEDIO 36 LED L730
Tratto 50 medium 36 LED L730




CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2160H	2700 K	**Fascio medio con 36 lenti** Medium beam with 36 lenses		24°	80	1671 lm	28.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2160W	3000 K				80	1838 lm	28.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2160N	4000 K				80	1905 lm	28.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2162H	2700 K	**Fascio extra largo con 36 lenti** Extra wide beam with 36 lenses		53°	80	1482 lm	28.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2162W	3000 K				80	1630 lm	28.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2162N	4000 K				80	1689 lm	28.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2164J	RGBCW (W=2200 K-4000 K)	**Fascio medio con 36 lenti** Medium beam with 36 lenses		25°	80	2284 lm	47.3 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

ACCESSORI PER TRATTO 50 MEDIO Accessories for Tratto 50 medium

S.2169 Visiera per Tratto 50 medio Visor for Tratto 50 medium

S.1309 Picchetto per Tratto 50 medio. Utilizzare N°02 **S.1309** (uno per ogni basetta)
Spike for Tratto 50 medium. Needed N°02 **S.1309** (one for each support arm)

TRATTO 50 LUNGO 54 LED L1070
Tratto 50 long 54 LED L1070



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2170H	2700 K	**Fascio medio con 54 lenti** Medium beam with 54 lenses		24°	80	2506 lm	43.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2170W	3000 K				80	2757 lm	43.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2170N	4000 K				80	2857l m	43.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2172H	2700 K	**Fascio extra largo con 54 lenti** Extra wide beam with 54 lenses		53°	80	2223 lm	43.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2172W	3000 K				80	2445 lm	43.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2172N	4000 K				80	2534 lm	43.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2174J	RGBCW (W=2200 K-4000 K)	**Fascio medio con 54 lenti** Medium beam with 54 lenses		25°	80	3423 lm	71 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

ACCESSORI PER TRATTO 50 LUNGO Accessories for Tratto 50 long

S.2179 Visiera per Tratto 50 lungo Visor for Tratto 50 long

S.1309 Picchetto per Tratto 50 lungo. Utilizzare N°2 **S.1309** (uno per ogni basetta)
Spike for Tratto 50 long. Needed N°2 **S.1309** (one for each support arm)