






Stage rond

Downlight en surface au plafond

De la famille de projecteurs Stage Rond naît une gamme de downlights extrêmement minimaliste et polyvalente. La gamme se décline en quatre tailles; ces objets cylindriques simples sont équipés avec des optiques confortables et assurent des performances très élevées, aussi bien au niveau de la qualité que de la quantité de lumière émise. Stage Rond s'installe aisément et s'adapte de façon discrète dans toutes les situations où des solutions à encastrer sont exclues.



red dot award 2019
winner



www.simes.it/stageround



Private villa, Italy - Arch. Duilio Damilano © ph. Mario Bertani

STAGE ROND Downlight en surface au plafond

Structure en aluminium injecté EN AB-47100 à haute résistance à l'oxydation.
 Vis BTR en acier INOX A4.
 Réflecteur en aluminium anodisé pur à 99.98% HI-GRADE.
 Diffuseur en verre trempé.
 Appareil pré-câblé avec 5 m de câble en néoprène et connecteur pour connexion déportée (Microstage).
 Appareil pré-câblé avec 3m de câble en néoprène et connecteur pour connexion déportée (Ministage).
 Appareil pré-câblé et connecteur pour connexion dans la base (Stage et Megastage).
 Joints en silicone.
Double peinture très résistante.

Indice de protection
 IP66

Classe électrique
 CLASSE II

Résistance mécanique
 IK 06 MICROSTAGE ROND
 IK 07 MINISTAGE ROND
 IK 08 STAGE/ MEGASTAGE ROND

Versions LED 4000K CRI90 livrables sur demande.



S.5506

Connecteur à 4 voies pour câblage passant (dedans/dehors).
 Seulement pour version au plafond de Megastage.



Pour obtenir les données mises à jour par rapport aux dernières évolutions technologiques, merci de consulter notre site (www.simes.it)

Matériaux / Finition:

- Aluminium / Blanc (code 01)
- Aluminium / Gris (code 14)

MODÈLE ENREGISTRÉ

Microstage rond plafond





S.1405W

1 COB LED **3000K** CRI90 350lm
Flux lumineux appareil 284lm
Consommation totale 4,3W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

h(m)	34° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.62	643
2	1.23	161
3	1.85	71
4	2.46	40
5	3.08	26


Mnistage rond plafond



S.1415W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm
Flux lumineux appareil 1040lm
Consommation totale 11,2W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

h(m)	27° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.49	3453
2	0.98	863
3	1.46	384
4	1.95	216
5	2.44	64





S.1416W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm
Flux lumineux appareil 1074lm
Consommation totale 11,2W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

h(m)	58° Ø(m)	3000K E(lx)
1	1.10	1221
2	2.20	305
3	3.30	136
4	4.40	76
5	5.50	49


Stage rond plafond



S.1425W

1 COB LED **3000K** CRI90 3670lm
Flux lumineux appareil 3095lm
Consommation totale 37W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

h(m)	30° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.06	2748
4	2.11	687
6	3.17	305
8	4.23	172
10	5.28	110





S.1426W

1 COB LED **3000K** CRI90 3670lm
Flux lumineux appareil 3118lm
Consommation totale 37W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

h(m)	58° Ø(m)	3000K E(lx)
2	2.22	939
4	4.43	235
6	6.65	104
8	8.87	59
10	11.09	38


Megastage rond plafond



S.1435W

1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm
Flux lumineux appareil 5945lm
Consommation totale 62W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

h(m)	30° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.06	4860
4	2.11	1215
6	3.17	540
8	4.23	304
10	5.28	194



S.1436W

1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm
Flux lumineux appareil 6051lm
Consommation totale 62W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable

h(m)	60° Ø(m)	3000K E(lx)
2	2.31	1699
4	4.62	425
6	6.93	189
8	9.24	106
10	11.55	68