



Il cemento è il materiale protagonista dell'architettura del '900 perché ha ridefinito, nel segno dei maestri, i canoni del progettare architettonico. Rigoroso e poetico allo stesso tempo, materico e grezzo, il cemento è un elemento imprescindibile per gli esterni. È un materiale che sa invecchiare, si trasforma e si evolve, assume le colorazioni circostanti e si mimetizza, si integra e dialoga con la materia dell'architettura predisponendosi alla forma e alla funzione. In un dialogo serrato tra l'impalpabile leggerezza della luce e la concreta solidità del cemento le nuove lampade disegnano forme semplici e pure, per creare un'illuminazione dal forte impatto emotivo. Al cemento è delegata la funzione strutturale, all'alluminio quella funzionale, alla luce, come sempre, quella emozionale.

DESCRIZIONE TECNICA
Rivestimento in cemento con aggiunta di fibre sintetiche ad elevate resistenze meccaniche. Struttura interna in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Guarnizioni in silicone ricotto.

MINI APPLIQUE
Apparecchio precablato con cavo 1,0m in neoprene H05RN-F per connessione in scatola di derivazione remota.

APPLIQUE
Apparecchio predisposto per singola entrata cavo tramite passafilo.

INCASSO
Apparecchio precablato con cavo 3,0m in neoprene H05RN-F per connessione in scatola di derivazione remota.

UP-LIGHT
Apparecchio precablato con cavo 5,0m in neoprene H05RN-F per connessione in scatola di derivazione remota. Completo di base di fissaggio a pavimento.

PALETTO
Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F con connettore per connessione nel palo.

MODELLO REGISTRATO

GRADO DI PROTEZIONE
IP65 APPLIQUE, INCASSO, PALETTO
IP65 / IP67 UP-LIGHT


CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE I ⊕ APPLIQUE
CLASSE II ⊞ MINI APPLIQUE, PALETTO
CLASSE III ⊕ UP-LIGHT, INCASSO

RESISTENZA MECCANICA
IK 06 APPLIQUE
IK 08 UP-LIGHT
IK 10 INCASSO, PALETTO


FINITURA

.35 Cemento






C.8160W.35 Fascio Spot con lenti
MODULO LED **3000K** CRI90 2184lm 18,8W
(a richiesta 2700K CRI90 2016lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2688lm)
1050mA Vf 18,6V max



C.8161W.35 Fascio Flood con lenti
MODULO LED **3000K** CRI90 2184lm 18,8W
(a richiesta 2700K CRI90 2016lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2688lm)
1050mA Vf 18,6V max


Necessitano di alimentatore remoto
in corrente costante Vout 120Vdc max (pag. 524-525)
A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fascio 65°




S.3524
PICCHETTO in polipropilene
Colore: nero (cod. 09)
Lunghezza totale 270 mm




Mini Applique singola emissione




C.8015W.35
MODULO LED **3000K** CRI90 1313lm 11,1W
(a richiesta 2700K CRI90 1247lm)
(a richiesta 4000K CRI80 1751lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile




Mini Applique doppia emissione



C.8016W.35
MODULO LED **3000K** CRI90 1313lm 11,1W
(a richiesta 2700K CRI90 1247lm)
(a richiesta 4000K CRI80 1751lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile




Applique singola emissione




C.8005W.35
MODULO LED **3000K** CRI90 2100lm 17,8W
(a richiesta 2700K CRI90 1995lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2801lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile a taglio di fase

Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.




Applique doppia emissione





C.8006W.35
MODULO LED **3000K** CRI90 2100lm 17,8W
(a richiesta 2700K CRI90 1995lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2801lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile a taglio di fase


Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.



CONCRETE Incasso





C.8055W.35
MODULO LED **3000K** CRI80 1218lm 8,9W
(a richiesta 2700K CRI80 1157lm)
(a richiesta 4000K CRI80 1494lm)
24Vdc PWM
Necessita di alimentatore remoto
in tensione costante 24Vdc (pag. 522-523)





Accessorio
C.8054
BASE PER INSTALLAZIONE DA SUPERFICIE
Base di fissaggio per applicazioni da superficie a muro

SIMES




CONCRETE Paletto

H 250mm





C.8100W.35 Singola emissione
MODULO LED **3000K** CRI90 1260lm 10,7W
(a richiesta 2700K CRI90 1388lm)
(a richiesta 4000K CRI80 1610lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile




C.8101W.35 Doppia emissione
MODULO LED **3000K** CRI90 2520lm 21,4W
(a richiesta 2700K CRI90 2190lm)
(a richiesta 4000K CRI80 3220lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile

H 450mm



C.8105W.35 Singola emissione
MODULO LED **3000K** CRI90 1260lm 10,7W
(a richiesta 2700K CRI90 1388lm)
(a richiesta 4000K CRI80 1610lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile



C.8106W.35 Doppia emissione
MODULO LED **3000K** CRI90 2520lm 21,4W
(a richiesta 2700K CRI90 2190lm)
(a richiesta 4000K CRI80 3220lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile

Accessorio
S.6359
FLANGIA PER CONCRETE PALETTO
Flangia da ancorare nel cemento.

