



Cool è un semplice volume cavo che diffonde luce indiretta tramite un sottilissimo circuito posto in aderenza al vetro che lo protegge. Pensata in diverse versioni e dimensioni, a muro o a paletto, la famiglia Cool propone un nuovo modo di illuminare gli esterni, disegnando dei veri e propri "pieni e vuoti luminosi".

**DESCRIZIONE TECNICA**

Struttura in alluminio pressofuso, struttura per paletto in alluminio estruso ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

**MINICOOL L 220mm**

Apparecchio precablato con cavo 1,0m in neoprene H05RN-F per cablaggio in scatola di derivazione remota.

**MINICOOL L 220mm PALETTO**

Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F con connettore per cablaggio nel paletto.

**COOL L 290mm APPLIQUE**

Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo.

**COOL L 290mm PALETTO**

Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F con connettore per cablaggio nel paletto.

**GRADO DI PROTEZIONE IP54**

**CLASSE DI ISOLAMENTO**  
 CLASSE II □ MINICOOL L 220 mm  
 CLASSE I ⊕ COOL L 290 mm

**RESISTENZA MECCANICA IK 06**



**COLORI**

**.01** Bianco

**.09** Nero


**.14** Grigio Alluminio

**MODELLO REGISTRATO**




www.simes.it/cool

Minicool Applique L 220mm




**S.7231W**

MODULO LED **3000K** CRI90 1313lm 11,1W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1247lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1751lm)  
 220V-230Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile




Minicool Paletto H 220mm




**S.7236W**

MODULO LED **3000K** CRI90 1313lm 11,1W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1247lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1751lm)  
 220V-230Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile




Minicool Paletto H 580mm



**S.7241W**

MODULO LED **3000K** CRI90 1313lm 11,1W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1247lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1751lm)  
 220V-230Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile



**Accessorio**




**S.7249**

**FLANGIA PALETTO MINICOOL**  
 Flangia da ancorare nel cemento  
 per il fissaggio dei paletti S.7236W e S.7241W.




Cool Applique L 290mm




**S.7270W**

MODULO LED **3000K** CRI90 2100lm 17,8W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1995lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 2801lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile a taglio di fase**




Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH  
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.

Cool Paletto H 290mm




**S.7245W**

MODULO LED **3000K** CRI90 2100lm 17,8W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1995lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 2801lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile a taglio di fase**




Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH  
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.

Cool Paletto H 580mm



**S.7246W**

MODULO LED **3000K** CRI90 2100lm 17,8W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1995lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 2801lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile a taglio di fase**



Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH  
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.



**Accessorio**

**S.7269**

**FLANGIA PALETTO COOL**  
 Flangia da ancorare nel cemento  
 per il fissaggio dei paletti S.7245W e S.7246W.



Private villa, Forte dei Marmi, Lucca, Italy - Arch. Carlo Ceresoli © ph. Mauro Pini