

SEGNAPASSO DA INCASSO Step light wall recessed



L.54 H.208 D.85

PALETTO Bollard



L.60 H.450 D.80





DESCRIZIONE TECNICA Technical description	INFORMAZIONI GENERALI General information		CODICI COLORE Colour codes
Struttura in alluminio pressofuso. Vetro trasparente temprato di protezione. Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. Precabato con cavo per Step paletto. Entrata cavo singola per Step incasso. Die-cast aluminium housing. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired Step bollard. Single cable entry for Step wall recessed.	GRADO DI PROTEZIONE IP rating	IP65	.01 Bianco White .14 Grigio Alluminio Aluminium Grey
	CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	CLASS I ⚡	
	RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	IK 06	

SEGNAPASSO DA INCASSO (per gradini)

Step light wall recessed (for stairs)

STEP H208

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4655H	2700 K		80	20 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4655W	3000 K		80	21 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4655N	4000 K		80	22 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORI PER STEP Accessories for Step

- S.4653Cassaforma per StepRecessing box for Step
- S.4660Maschera per cartongesso per StepMask for plasterboard for Step

PALETTO

Bollard

STEP PALETTO H450

Step bollard H450

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.4665H	2700 K		80	20 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4665W	3000 K		80	21 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.4665N	4000 K		80	22 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORI PER STEP PALETTO Accessories for Step bollard

- S.4663Flangia da interrare per Step palettoFlange to be buried for Step bollard