





# Stage tondo


## Downlight di superficie

Dalla famiglia di proiettori Stage Tondo, nasce una gamma di downlight estremamente minimale e versatile. Disponibili in quattro dimensioni, questi semplici oggetti cilindrici, sono equipaggiati con ottiche confortevoli e assicurano prestazioni elevatissime, sia in termini di qualità che di quantità di luce emessa.

Stage tondo è facilmente installabile e si inserisce in modo discreto in tutte le situazioni in cui non è possibile prevedere soluzioni ad incasso.



red dot award 2019  
winner



[www.simes.it/stageround](http://www.simes.it/stageround)



Private villa, Italy - Arch. Duilio Damilano © ph. Mario Bertani

## STAGE TONDO Downlight di superficie

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.  
Viti a brugola in acciaio INOX A4.  
Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE, oppure con lenti concentranti.  
Diffusore in vetro temprato.  
Apparecchio precablato con 5m di cavo in neoprene e connettore per connessione remota (Microstage).  
Apparecchio precablato con 3m di cavo in neoprene e connettore per connessione remota (Ministage).  
Apparecchio precablato e connettore per connessione nella base (Stage e Megastage).  
Guarnizioni in silicone ricotto.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

**Grado di protezione**  
IP66

**Classe di isolamento**  
CLASSE II

**Resistenza meccanica**  
IK 07 MICROSTAGE / MINISTAGE TONDO  
IK 08 STAGE/ MEGASTAGE TONDO

Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.



**S.5506**

Connettore a 4 vie per cablaggio passante (entra/esci).  
Solo per versioni a soffitto di Megastage.



**Colori:**

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

**MODELLO REGISTRATO**

## Microstage tondo soffitto





**S.1405W**

1 COB LED **3000K** CRI90 350lm  
Flusso luminoso apparecchio 284lm  
Potenza totale assorbita 4,3W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 34°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 0.62        | 643            |
| 2    | 1.23        | 161            |
| 3    | 1.85        | 71             |
| 4    | 2.46        | 40             |
| 5    | 3.08        | 26             |


## Mnistage tondo soffitto



**S.1415W**

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm  
Flusso luminoso apparecchio 1040lm  
Potenza totale assorbita 11,2W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 27°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 0.49        | 3453           |
| 2    | 0.98        | 863            |
| 3    | 1.46        | 384            |
| 4    | 1.95        | 216            |
| 5    | 2.44        | 64             |





**S.1416W**

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm  
Flusso luminoso apparecchio 1074lm  
Potenza totale assorbita 11,2W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 58°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 1    | 1.10        | 1221           |
| 2    | 2.20        | 305            |
| 3    | 3.30        | 136            |
| 4    | 4.40        | 76             |
| 5    | 5.50        | 49             |


## Stage tondo soffitto



**S.1425W**

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm  
Flusso luminoso apparecchio 3095lm  
Potenza totale assorbita 37W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 30°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 1.06        | 2748           |
| 4    | 2.11        | 687            |
| 6    | 3.17        | 305            |
| 8    | 4.23        | 172            |
| 10   | 5.28        | 110            |





**S.1426W**

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm  
Flusso luminoso apparecchio 3118lm  
Potenza totale assorbita 37W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

| h(m) | 58°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 2.22        | 939            |
| 4    | 4.43        | 235            |
| 6    | 6.65        | 104            |
| 8    | 8.87        | 59             |
| 10   | 11.09       | 38             |


## Megastage tondo soffitto



**S.1435W**

1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm  
Flusso luminoso apparecchio 5400lm  
Potenza totale assorbita 62,5W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Rilievo teorico simulato

| h(m) | 30°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 1.06        | 4795           |
| 4    | 2.11        | 1199           |
| 6    | 3.17        | 533            |
| 8    | 4.23        | 300            |
| 10   | 5.28        | 192            |



**S.1436W**

1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm  
Flusso luminoso apparecchio 5400lm  
Potenza totale assorbita 62,5W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile  
Rilievo teorico simulato

| h(m) | 58°<br>Ø(m) | 3000K<br>E(lx) |
|------|-------------|----------------|
| 2    | 2.22        | 1624           |
| 4    | 4.43        | 406            |
| 6    | 6.65        | 180            |
| 8    | 8.87        | 102            |
| 10   | 11.09       | 65             |