



Stick

Paletto





STICK

Stick è una famiglia di paletti di forma cilindrica, dal design semplice ed essenziale, caratterizzati da una perfetta uniformità di luce all-around. Presentato in tre diverse misure, ciascuna in due varianti a singola e doppia emissione, Stick è particolarmente adatto in ambito residenziale ed emette un fascio diffuso e uniforme. Nella versione a doppia emissione l'ampiezza del fascio luminoso è tale da coprire a 360° l'intero spazio attorno al palo.

La famiglia Stick, per le sue caratteristiche estetiche e dimensionali, completa la collezione Microlighting pensata per valorizzare gli spazi esterni residenziali.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio estruso con testa e base in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in resina opale (versione MINISTICK). Diffusore in vetro temprato extra-chiaro microsabbiato prismato (versione STICK). Viti a brugola in acciaio INOX con trattamento isolante contro la corrosione galvanica. Guarnizioni in silicone. Doppia verniciatura extra resistente.

MINISTICK

Apparecchio precablato con cavo 5,0m di piattina bipolare per connessione remota.

STICK

Apparecchio precablato con cavo 5,0m in neoprene H05RN-F.

GRADO DI PROTEZIONE
IP54

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE III ⚡ MINISTICK
CLASSE I ⚡ STICK

RESISTENZA MECCANICA
IK 06

COLORI

.09 Nero

.24 Grigio Antracite

MODELLO REGISTRATO



Distribuzione luminosa
versione doppia emissione

Distribuzione luminosa
versione singola emissione





MINISTICK Ø 38mm

SIMES

STICK Ø 76mm

SIMES



H 220mm
Emissione singola



S.2080W
MODULO LED **3000K** CRI90 240lm 2,0W
(a richiesta 2700K CRI90 220lm)
(a richiesta 4000K CRI90 260lm)
24Vdc PWM

Necessita di alimentatore remoto
in tensione costante 24Vdc

H 220mm
Emissione doppia



S.2081W
2x MODULO LED **3000K** CRI90 240lm 2,0W
(a richiesta 2700K CRI90 220lm)
(a richiesta 4000K CRI90 260lm)
24Vdc PWM

Necessita di alimentatore remoto
in tensione costante 24Vdc



Accessori per MINISTICK Ø 38mm



S.2088
PICCHETTO
In polipropilene
Colore: nero (cod .09)



S.2415
ALIMENTATORE DIMMERABILE DALI per LED MONOCROMATICO
24W 230V/24Vdc
IP67 CLASSE II SELV
Frequenza PWM 244Hz
Dimensioni 185mm x35mm x33mm


STICK Ø 76mm

H 360mm
Emissione singola



S.2090W
MODULO LED **3000K** CRI90 501lm 5,4W
(a richiesta 2700K CRI90 456lm)
(a richiesta 4000K CRI90 541lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

H 360mm
Emissione doppia



S.2091W
2 x MODULO LED **3000K** CRI90 501lm 5,4W
(a richiesta 2700K CRI90 456lm)
(a richiesta 4000K CRI90 541lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH





Accessori per STICK Ø 76mm

S.2098
PICCHETTO
In polipropilene
Colore: nero (cod .09)




S.2099
FLANGIA
Flangia da ancorare
nel cemento

H 800mm
Emissione singola



S.2095W
MODULO LED **3000K** CRI90 501lm 5,4W
(a richiesta 2700K CRI90 456lm)
(a richiesta 4000K CRI90 541lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

H 800mm
Emissione doppia



S.2096W
2 x MODULO LED **3000K** CRI90 501lm 5,4W
(a richiesta 2700K CRI90 456lm)
(a richiesta 4000K CRI90 541lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH



Accessori per STICK Ø 76mm

S.2099
FLANGIA
Flangia da ancorare nel cemento