



# Tonight

## Apparecchio a colonna

Tonight è un paletto dal design pulito ed essenziale, particolarmente adatto per i contesti urbani. È caratterizzato da una sottile testa palo cilindrica in cui il vetro, disposto orizzontalmente a protezione del sistema ottico, risulta totalmente nascosto alla vista.

Lo speciale vetro sabbato e prismato concorre alla distribuzione uniforme della luce, mentre uno scivolo zigrinato assorbe la porzione di fascio che lo colpisce per ridurre l'abbagliamento e assicurare un ottimo comfort visivo.

Tonight è stato sviluppato in due diverse dimensioni e con due varianti di apertura (180° e 360°), tutte disponibili in due temperature colore (2700K e 3000K).





## TONIGHT Apparecchio a colonna

Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro microsabbiato e prismatico. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene e connettore per connessione nel paletto. Guarnizioni in silicone.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

**Grado di protezione**  
IP65

**Classe di isolamento**  
CLASSE II 

**Resistenza meccanica**  
IK 09


Versioni led 4000K CR190 disponibili su richiesta.

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

**DOMANDA DI BREVETTO  
MODELLO REGISTRATO**

**Colore:**

 Grigio antracite (cod. 24)






**S.4219  
FLANGIA PER DISSUASORE DI SICUREZZA  
Adatto per TONIGHT 200.  
Mediante questa flangia TONIGHT 200 diventa un  
apparecchio a colonna di sicurezza**

Resistente ad urti di autoveicoli di peso 35 quintali ad una velocità di 50Km/h. Flangia in acciaio h 500mm da cementare a terra. Da interrare 500mm e integrare in un adeguato plinto in cemento armato 1200x1200x1000mm (l'armatura del plinto va saldata alla flangia in acciaio).



**S.5506**  
Connettore a 4 vie per cablaggio  
passante (entra/esci).

Ø 200




**S.2110W**

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1648lm  
 Flusso luminoso apparecchio 300lm  
 Potenza totale assorbita 12W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC  
 Non Dimmerabile

**S.2110H**




MID-POWER LED **2700K** CRI90 1648lm  
 Flusso luminoso apparecchio 300lm  
 Potenza totale assorbita 12W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC  
 Non Dimmerabile



**S.4171**

**FLANGIA PER TONIGHT Ø 200 mm**  
 Flangia da cementare con viti in acciaio  
 INOX per fissaggio a terra.

Ø 250




**S.2115W**

MID-POWER LED **3000K** CRI90 2883lm  
 Flusso luminoso apparecchio 548lm  
 Potenza totale assorbita 22W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC DALI  
 Rilievo teorico simulato

**S.2115H**

MID-POWER LED **2700K** CRI90 2883lm  
 Flusso luminoso apparecchio 548lm  
 Potenza totale assorbita 22W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC DALI  
 Rilievo teorico simulato






**S.2119**

**FLANGIA PER TONIGHT Ø 250 mm**  
 Flangia da cementare con viti in acciaio  
 INOX per fissaggio a terra.

# TONIGHT 360°

Ø 200




## S.2111W

MID-POWER LED **3000K** CRI90 3360lm  
Flusso luminoso apparecchio 640lm  
Potenza totale assorbita 28,1W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC  
Non Dimmerabile

## S.2111H



MID-POWER LED **2700K** CRI90 3360lm  
Flusso luminoso apparecchio 640lm  
Potenza totale assorbita 28,1W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC  
Non Dimmerabile



## S.4171

**FLANGIA PER TONIGHT Ø 200 mm**  
Flangia da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

Ø 250




## S.2116W

MID-POWER LED **3000K** CRI90 5767lm  
Flusso luminoso apparecchio 1095lm  
Potenza totale assorbita 44,1W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC DALI  
Rilievo teorico simulato

## S.2116H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 5767lm  
Flusso luminoso apparecchio 1095lm  
Potenza totale assorbita 44,1W  
220V-240V AC 50/60Hz / DC DALI  
Rilievo teorico simulato



## S.2119

**FLANGIA PER TONIGHT Ø 250 mm**  
Flangia da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

