


Lift

Effetto a parete

Lift è un apparecchio per effetti a parete dal design minimalista che si integra perfettamente negli ambienti in cui è inserito. Gli effetti marcati di luce che emette riescono a valorizzare qualunque facciata rendendo la luce protagonista.





"Elpidia" children's hospital, Athens, Greece © Gravani Bros SA

LIFT Effetto a parete

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.

Riflettore realizzato con polimeri ricoperti in alluminio purissimo. Diffusore in vetro temprato trasparente.

Viti a brugola in acciaio INOX A4.

Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo (Minilift).

Apparecchio predisposto per cablaggio passante con pressacavo (Lift).


Guarnizioni in silicone ricotto.

Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione

IP65

Classe di isolamento

CLASSE II  MINILIFT

CLASSE I  LIFT

Resistenza meccanica

IK 06

Versioni led 4000K CRI70 disponibili su richiesta.


Colore:

Grigio alluminio (cod. 14)

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).



MODELLO REGISTRATO

1 fascio largo




S.5077W □

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 170lm
 Flusso luminoso apparecchio 38lm
 Potenza totale assorbita 3,5W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





1 fascio stretto




S.5067W □

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 170lm
 Flusso luminoso apparecchio 20lm
 Potenza totale assorbita 3,5W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





2 fasci larghi




S.5027W □

2 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 340lm
 Flusso luminoso apparecchio 76lm
 Potenza totale assorbita 6,5W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





1 fascio largo + 1 fascio stretto




S.5037W □

2 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 340lm
 Flusso luminoso apparecchio 58lm
 Potenza totale assorbita 6,5W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





2 fasci stretti




S.5047W

2 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 340lm
 Flusso luminoso apparecchio 40lm
 Potenza totale assorbita 6,5W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





4 fasci stretti




S.5087W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 680lm
 Flusso luminoso apparecchio 80lm
 Potenza totale assorbita 11,4W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





4 fasci larghi




S.5097W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 680lm
 Flusso luminoso apparecchio 152lm
 Potenza totale assorbita 11,4W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile







1 fascio largo




S.5070W

1 COB LED **3000K** CRI90 1850lm
 Flusso luminoso apparecchio 202lm
 Potenza totale assorbita 18,2W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





1 fascio stretto




S.5075W

1 COB LED **3000K** CRI90 1850lm
 Flusso luminoso apparecchio 109lm
 Potenza totale assorbita 18,2W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





2 fasci larghi





S.5026W

1 COB LED **3000K** CRI90 1850lm
 Flusso luminoso apparecchio 404lm
 Potenza totale assorbita 18,2W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





1 fascio largo + 1 fascio stretto




S.5033W

1 COB LED **3000K** CRI90 1850lm
 Flusso luminoso apparecchio 311lm
 Potenza totale assorbita 18,2W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





2 fasci stretti




S.5040W

1 COB LED **3000K** CRI90 1850lm
 Flusso luminoso apparecchio 218lm
 Potenza totale assorbita 18,2W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





4 fasci stretti




S.5080W

1 COB LED **3000K** CRI90 1850lm
 Flusso luminoso apparecchio 436lm
 Potenza totale assorbita 18,2W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





4 fasci larghi



S.5090W

1 COB LED **3000K** CRI90 1850lm
 Flusso luminoso apparecchio 808lm
 Potenza totale assorbita 18,2W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





Municipality of Semily, Czech Republic © Exx s.r.o.

LIFT RETTANGOLARE Effetto a parete

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.

Diffusore in vetro temprato acidato.

Viti a brugola in acciaio INOX A4.

Apparecchio predisposto per doppia entrata cavo con passafilo.

Guarnizioni in silicone ricotto.

Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione

IP65

Classe di isolamento

CLASSE I ⊕

Resistenza meccanica

IK 06


Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.

Colore:

○ Grigio alluminio (cod. 14)



Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

Minilift emissione singola




S.5054W

HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1015lm
 Flusso luminoso apparecchio 607lm
 Potenza totale assorbita 10,4W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



Minilift emissione doppia



S.5064W

HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 2030lm
 Flusso luminoso apparecchio 1214lm
 Potenza totale assorbita 19,8W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

