






# Loft proiettore

## Proiettore orientabile

Loft Spot è un proiettore minimale ed essenziale in grado di inserirsi in modo discreto nell'architettura. L'eccezionale controllo della luce permette di progettare l'illuminazione in modo preciso e funzionale. Disponibile in due dimensioni con fasci larghi e stretti, Loft permette di giocare con la luce e illuminare le forme più impegnative.





Galleria Arte Moderna, Pordenone, Italy © ph. Elio e Stefano Ciol

## LOFT PROIETTORE **Proiettore orientabile**

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.  
Viti a brugola in acciaio INOX A4.  
Diffusore in vetro temprato.  
Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con pressacavo (Miniloft e Loft).  
Guarnizioni in silicone ricotto.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

**Grado di protezione**  
IP65

**Classe di isolamento**  
CLASSE I ⚡  
CLASSE II ⚡ Microloft

**Resistenza meccanica**  
IK 06

Versioni led 4000K CR190  
disponibili su richiesta.



**S.1004**

**PICCHETTO PER MINILOFT e LOFT SLIM**

In polipropilene  
Colore: nero (cod. 09)  
Deve fuoriuscire dal terreno 100mm  
secondo le normative vigenti




**Colori:**

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

**MODELLO REGISTRATO**


## Miniloft proiettore



### S.6665W

3 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 426lm  
 Flusso luminoso apparecchio 324lm  
 Potenza totale assorbita 6W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	9° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.16	7297
2	0.33	1824
3	0.49	811
4	0.66	456
5	0.82	292





### S.6664W

3 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 426lm  
 Flusso luminoso apparecchio 329lm  
 Potenza totale assorbita 6W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	22° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.40	1860
2	0.79	465
3	1.19	207
4	1.58	116
5	1.98	74

**A richiesta versione con fasci:  
 34°**


## Loft slim proiettore



### S.6643W

5 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1285lm  
 Flusso luminoso apparecchio 1112lm  
 Potenza totale assorbita 17,7W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	8° Ø(m)	3000K E(lx)
2	0.29	8556
4	0.59	2139
6	0.88	951
8	1.17	535
10	1.47	342



### S.6649W

5 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1285lm  
 Flusso luminoso apparecchio 1032lm  
 Potenza totale assorbita 17,7W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	29° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.04	996
4	2.08	249
6	3.13	111
8	4.17	62
10	5.21	40

**A richiesta versione con fasci:  
 38°, 58° e 10°x40°**