



SLOT



Estructura en fundición de aluminio EN AW-6060 y EN AB-44100 con elevada resistencia a la corrosión.
Difusor en cristal templado de grosor 6 mm.

Tornillos en acero INOX A4.

Entrada de cable de alimentación con pasacable (Ø 8 ÷ 12 mm).

Junta en silicona.

Doble pintura extra resistente conseguida en 3 fases:

- pretratamiento químico de cerámica (bonderite);
- estrato de fondo en polvo;
- estrato final en polvo poliéster y alta resistencia a los rayos ultravioletas y a la corrosión.

Lámpara no incluida.

Luminaria LED completa con circuito LED.

IP65

CLASE I


IK 08



Centro benessere, Santpoort Zuid, Olanda © lemke Rüge


COLORES:

- Gris aluminio (cod. 14)
- Gris antracita (cod. 24)



LED AZUL disponibles bajo pedido con incremento de precio.


Versione TECHO		Peso luminaria
	MICROSLOT QR-CBC 20W	1.18 kg
	MICROSLOT LED 6W	1.11 kg



S.3991

LENTE ESTENSIVA para MICROSLOT TONDO

◀ da 32° a ~60°



S.3992


LENTE ELIPSOIDAL para MICROSLOT TONDO

◀ da 10° a ~12°x60°



S.3891


LENTE ESTENSIVA para MICROSLOT QUADRATO
Para instalar sólo en ópticas medio-largas





S.3892


LENTE ELIPSOIDAL para MICROSLOT QUADRATO
para instalar sólo en ópticas estrechas


MICROSLOT TECHO




S.3924 
 Para lámpara QR-CBC 51 20W
 12V GU5,3 38°
 Potencia total absorbida 22W 230V
 Con alimentador electrónico
 Lámpara basculante ± 10°




S.3905 
 Con 3 led blanco 6000K 534lm
 Flujo luminoso de la luminaria 355lm

S.3905W 
 Con 3 led blanco 3200K 440lm
 Flujo luminoso de la luminaria 293lm

Potencia total absorbida 6W 230V
 Lámpara basculante ±15°




	35°		
h(m)	Ø(m)	E(lx)	
1	0.64	491	
2	1.28	123	
3	1.91	55	
4	2.55	31	
5	3.19	20	






	33°		6000K	3200K
h(m)	Ø(m)	E(lx)		
1	0.58	963	796	
2	1.17	241	199	
3	1.75	107	88	
4	2.34	60	50	
5	2.92	39	32	


Versiones accent led haz estrecho disponible bajo pedido con incremento de precio.





MICROSLOT PARED




S.3934 
 Para lámpara QR-CBC 51 35W 12V
 GU5,3 38°
 Potencia total absorbida 36,5W 230V
 Con alimentador electrónico
 Lámpara basculante ± 10°




S.3903 
 Con 3 led blanco 6000K 534lm
 Flujo luminoso de la luminaria 410lm

S.3903W 
 Con 3 led blanco 3200K 440lm
 Flujo luminoso de la luminaria 324lm

Potencia total absorbida 6W 230V
 Lámpara basculante ±15°




	34°	
h(m)	Ø(m)	E(lx)
1	0.62	1077
2	1.23	269
3	1.85	120
4	2.46	67
5	3.08	43






	9°		6000K	3200K
h(m)	Ø(m)	E(lx)		
1	0.16	9050	7297	
2	0.33	2263	1824	
3	0.49	1006	811	
4	0.66	566	456	
5	0.82	362	292	


Versión accent led haz medio/largo disponible bajo pedido con incremento de precio.





MICROSLOT PARED UP-DOWN




S.3944 
 Para 2 lámparas QR-CBC 51 35W
 12V GU5,3 38°
 Potencia total absorbida 73W 230V
 Con alimentador electrónico
 Lámpara basculante ± 10°




S.3913 
 Con 6 led blanco 6000K 1068lm
 Flujo luminoso de la luminaria 820lm

S.3913W 
 Con 6 led blanco 3200K 880lm
 Flujo luminoso de la luminaria 648lm

Potencia total absorbida 12W 230V
 Lámpara basculante ±15°




	34°	
h(m)	Ø(m)	E(lx)
1	0.62	1077
2	1.23	269
3	1.85	120
4	2.46	67
5	3.08	43





	9°		6000K	3200K
h(m)	Ø(m)	E(lx)		
1	0.16	9050	7297	
2	0.33	2263	1824	
3	0.49	1006	811	
4	0.66	566	456	
5	0.82	362	292	


Versión accent led haz medio/largo disponible bajo pedido con incremento de precio.




MICROSLOT TECHO



S.3805 
 Con 3 led blanco 6000K 534lm
 Flujo luminoso de la luminaria 355lm


S.3805W 
 Con 3 led blanco 3200K 440lm
 Flujo luminoso de la luminaria 293lm

Potencia total absorbida 6W 230V
 Lámpara basculante $\pm 15^\circ$





h(m)	33° \varnothing (m)	6000K E(lx)	3200K E(lx)
1	0.58	963	796
2	1.17	241	199
3	1.75	107	88
4	2.34	60	50
5	2.92	39	32


Versión accent led haz estrecho disponible bajo pedido con un incremento de precio.




MICROSLOT PARED



S.3803 
 Con 3 led blanco 6000K 534lm
 Flujo luminoso de la luminaria 410lm


S.3803W 
 Con 3 led blanco 3200K 440lm
 Flujo luminoso de la luminaria 324lm

Potencia total absorbida 6W 230V
 Lámpara basculante $\pm 15^\circ$




h(m)	9° \varnothing (m)	6000K E(lx)	3200K E(lx)
1	0.16	9050	7297
2	0.33	2263	1824
3	0.49	1006	811
4	0.66	566	456
5	0.82	362	292


Versión accent led haz medio/largo disponible bajo pedido con incremento de precio.




MICROSLOT PARED UP-DOWN



S.3813 
 Con 6 led blanco 6000K 1068lm
 Flujo luminoso de la luminaria 820lm


S.3813W 
 Con 6 led blanco 3200K 880lm
 Flujo luminoso de la luminaria 648lm

Potencia total absorbida 12W 230V
 Lámpara basculante $\pm 15^\circ$



h(m)	9° \varnothing (m)	6000K E(lx)	3200K E(lx)
1	0.16	9050	7297
2	0.33	2263	1824
3	0.49	1006	811
4	0.66	566	456
5	0.82	362	292

Versión accent led haz medio/largo disponible bajo pedido con incremento de precio.





Estructura en fundición de aluminio EN AW-6060 y EN AB-44100 con elevada resistencia a la corrosión.
Reflector en aluminio puro al 99.98%.
Difusor en cristal templado de grosor 8 mm.

Tornillos en acero INOX A4.
Entrada de cable de alimentación con conector rápido (con prensa PG13.5 para versiones a techo).

Entrada de cable de alimentación con pasacable (Ø 8 ÷ 12 mm) para versiones cuadradas.

Junta en silicona.

Doble pintura extra resistente conseguida en 3 fases:

- pretratamiento químico de cerámica (bonderite);
- estrato de fondo en polvo;
- estrato final en polvo poliéster y alta resistencia a los rayos ultravioletas y a la corrosión.

Lámpara no incluida.

Luminaria LED completa con circuito LED.

IP65

CLASE I

IK 08



Royal Veterinary College, Londra, Regno Unito © Havelis Sylvania

COLORES:

- Gris aluminio (cod. 14)
- Gris antracita (cod. 24)




S.3911
LENTE ESTENSIVA para MINISLOT TONDO
 da 10° a ~37°
 da 102° a ~120°



S.3912
LENTE ELIPSOIDAL para MINISLOT TONDO
 da 10° a ~14°x48°




S.3811
LENTE ESTENSIVA para MINISLOT QUADRATO
Para instalar sólo en ópticas medio-largas




S.3812
LENTE ELIPSOIDAL para MINISLOT QUADRATO
para instalar sólo en ópticas estrechas

Versione TECHO		Peso luminaria
	MINISLOT TC-TEL 18W	3.07 kg
	MINISLOT HIT-TC CRI 35W	4.27 kg
	MINISLOT LED 16W	3.09 kg




LED AZUL disponibles bajo pedido con incremento de precio.


MINISLOT TECHO





S.3920 
 Para lámpara TC-TEL 18W Gx24q-2 1200lm
 Flujo luminoso de la luminaria 300lm
 Potencia total absorbida 19W 230V
 Con alimentador electrónico
 Lámpara fija





101°		
h(m)	Ø(m)	E(lx)
1	2.43	121
2	4.85	30
3	7.28	13
4	9.70	8
5	12.13	5





S.3922 
 Para lámpara HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1551lm
 Potencia total absorbida 46W 230V
 Lámpara basculante ± 15°




10°		
h(m)	Ø(m)	E(lx)
2	0.36	3952
4	0.73	988
6	1.09	439
8	1.46	247
10	1.82	158



S.3957 
 Con 5 led blanco 6000K 1437lm
 Flujo luminoso de la luminaria 946lm




40°			
h(m)	Ø(m)	6000K E(lx)	3200K E(lx)
1	0.74	1793	1578
2	1.47	448	394
3	2.21	199	175
4	2.94	112	99
5	3.68	72	63

S.3957W 
 Con 5 led blanco 3200K 1182lm
 Flujo luminoso de la luminaria 839lm


Potencia total absorbida 16W 230V
 Lámpara basculante ± 15°

Versiones accent led haz estrecho disponible bajo pedido con un incremento de precio.


MINISLOT PARED





S.3930 
 Para lámpara TC-TEL 18W Gx24q-2 1200lm
 Flujo luminoso de la luminaria 300lm
 Potencia total absorbida 19W 230V
 Con alimentador electrónico
 Lámpara fija





101°		
h(m)	Ø(m)	E(lx)
1	2.43	121
2	4.85	30
3	7.28	13
4	9.70	8
5	12.13	5





S.3932 
 Para lámpara HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1551lm
 Potencia total absorbida 46W 230V
 Lámpara basculante ± 15°




10°		
h(m)	Ø(m)	E(lx)
2	0.36	3952
4	0.73	988
6	1.09	439
8	1.46	247
10	1.82	158



S.3950 
 Con 5 led blanco 6000K 1437lm
 Flujo luminoso de la luminaria 980lm




28°			
h(m)	Ø(m)	6000K E(lx)	3200K E(lx)
2	1.00	979	896
4	1.99	245	224
6	2.99	109	100
8	3.99	61	56
10	4.99	39	36

S.3950W 
 Con 5 led blanco 3200K 1182lm
 Flujo luminoso de la luminaria 886lm


Potencia total absorbida 16W 230V
 Lámpara basculante ± 15°

Versiones accent led haz estrecho disponible bajo pedido con un incremento de precio.


MINISLOT PARED UP-DOWN





S.3940 
 Para 2 lámparas TC-TEL 18W Gx24q-2 1200lm
 Flujo luminoso de la luminaria 600lm
 Potencia total absorbida 38W 230V
 Con alimentador electrónico
 Lámpara fija





101°		
h(m)	Ø(m)	E(lx)
1	2.43	121
2	4.85	30
3	7.28	13
4	9.70	8
5	12.13	5





S.3942 
 Para 2 lámparas HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
 Flujo luminoso de la luminaria 3102lm
 Potencia total absorbida 92W 230V
 Lámpara basculante ± 15°



10°		
h(m)	Ø(m)	E(lx)
2	0.36	3952
4	0.73	988
6	1.09	439
8	1.46	247
10	1.82	158



S.3952 
 Con 10 led blanco 6000K 2874lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1960lm




28°			
h(m)	Ø(m)	6000K E(lx)	3200K E(lx)
2	1.00	979	896
4	1.99	245	224
6	2.99	109	100
8	3.99	61	56
10	4.99	39	36


S.3952W 
 Con 10 led blanco 3200K 2364lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1772lm


Potencia total absorbida 32W 230V
 Lámpara basculante ± 15°

Versiones accent led haz estrecho disponible bajo pedido con un incremento de precio.


MINISLOT TECHO





S.3822 
 Para lámpara HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
 Flujo luminoso de la luminaria 2013lm
 Potencia total absorbida 46W 230V
 (Bajo pedido reflector de 9°)
 Lámpara basculante ± 15°




h(m)	Ø(m)	9°		26°	
		E(lx)	Ø(m)	E(lx)	Ø(m)
2	0.32	9810	0.94	1981	
4	0.64	2453	1.88	495	
6	0.97	1090	2.81	220	
8	1.29	613	3.75	124	
10	1.61	392	4.69	79	



S.3857 
 Con 5 led blanco 6000K 1437lm
 Flujo luminoso de la luminaria 946lm




h(m)	Ø(m)	40°	
		6000K E(lx)	3200K E(lx)
1	0.74	1793	1578
2	1.47	448	394
3	2.21	199	175
4	2.94	112	99
5	3.68	72	63


S.3857W 
 Con 5 led blanco 3200K 1182lm
 Flujo luminoso de la luminaria 839lm


Potencia total absorbida 16W 230V
 Lámpara basculante ±15°


Versiones accent led haz estrecho disponible bajo pedido con un incremento de precio.




MINISLOT PARED





S.3832 
 Para lámpara HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
 Flujo luminoso de la luminaria 2013lm
 Potencia total absorbida 46W 230V
 (Bajo pedido reflector de 9°)
 Lámpara basculante ± 15°




h(m)	Ø(m)	9°		26°	
		E(lx)	Ø(m)	E(lx)	Ø(m)
2	0.32	9810	0.94	1981	
4	0.64	2453	1.88	495	
6	0.97	1090	2.81	220	
8	1.29	613	3.75	124	
10	1.61	392	4.69	79	




S.3850 
 Con 5 led blanco 6000K 1437lm
 Flujo luminoso de la luminaria 980lm




h(m)	Ø(m)	28°	
		6000K E(lx)	3200K E(lx)
2	1.00	979	896
4	1.99	245	224
6	2.99	109	100
8	3.99	61	56
10	4.99	39	36


S.3850W 
 Con 5 led blanco 3200K 1182lm
 Flujo luminoso de la luminaria 886lm
 Potencia total absorbida 16W 230V
 Lámpara basculante ±15°


Versiones accent led haz estrecho disponible bajo pedido con un incremento de precio.




MINISLOT PARED UP-DOWN




S.3842 
 Para 2 lámparas HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
 Flujo luminoso de la luminaria 4026lm
 Potencia total absorbida 92W 230V
 (Bajo pedido reflector de 9°)
 Lámpara basculante ± 15°




h(m)	Ø(m)	9°		26°	
		E(lx)	Ø(m)	E(lx)	Ø(m)
2	0.32	9810	0.94	1981	
4	0.64	2453	1.88	495	
6	0.97	1090	2.81	220	
8	1.29	613	3.75	124	
10	1.61	392	4.69	79	




S.3852 
 Con 10 led blanco 6000K 2874lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1960lm



h(m)	Ø(m)	28°	
		6000K E(lx)	3200K E(lx)
2	1.00	979	896
4	1.99	245	224
6	2.99	109	100
8	3.99	61	56
10	4.99	39	36

S.3852W 
 Con 10 led blanco 3200K 2364lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1772lm
 Potencia total absorbida 32W 230V
 Lámpara basculante ±15°

Versiones accent led haz estrecho disponible bajo pedido con un incremento de precio.





Estructura en fundición de aluminio EN AW-6060 y EN AB-44100 con elevada resistencia a la corrosión.
Reflector en aluminio puro al 99.98%.
Difusor en cristal templado de grosor 8 mm.

Tornillos en acero INOX A4.
Entrada de cable de alimentación con conector rápido.

Entrada de cable de alimentación con pasacable (Ø 8 ÷ 12 mm) para versiones cuadradas.

Junta en silicona.

Doble pintura extra resistente conseguida en 3 fases:

- pretratamiento químico de cerámica (bonderite);
- estrato de fondo en polvo;
- estrato final en polvo poliéster y alta resistencia a los rayos ultravioletas y a la corrosión.

Lámpara no incluida.

Luminaria LED completa con circuito LED.

IP65

CLASE I

IK 08



Biblioteca, Halmstad, Svezia © Fagerhult AS.

COLORES:

- Gris aluminio (cod. 14)
- Gris antracita (cod. 24)



S.3901
LENTE EXTENSIVA para
SLOT TONDO

- da 14° a ~53°
- da 57° a ~62°




S.3902
LENTE ELIPSOIDAL para
SLOT TONDO

- da 7° a ~8°x42°



S.3801
LENTE EXTENSIVA para
SLOT QUADRATO
Para instalar sólo en ópticas medio-
largas




S.3802
LENTE ELIPSOIDAL para
SLOT QUADRATO
para instalar sólo en ópticas estrechas

Versione TECHO		Peso luminaria
	SLOT TC-TEL 26/32/42W	5.87 kg
	SLOT HIT-CRI 70W	7.32 kg
	SLOT LED 27W	5.81 kg





S.5500
REJILLA ANTIDESLUMBRAMIENTO
Sólo para SLOT TONDO con
lámpara HIT-CRI y con reflector
de 7°




LED AZUL disponibles bajo pedido
con incremento de precio.


SLOT TECHO





S.3925 
 Para lámpara TC-TEL 26/32/42W Gx24q-3/4
 1800/2400/3200lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1312lm
 Potencia total absorbida 45W 230V
 Con alimentador electrónico
 Lámpara fija





h(m)	57° TC-TEL 42W	
	Ø(m)	E(lx)
1	1.09	1035
2	2.17	259
3	3.26	115
4	4.34	65
5	5.43	41





S.3926 
 Para lámpara HIT-CRI 70W G12 6600lm
 Flujo luminoso de la luminaria 3168lm
 Potencia total absorbida 84W 230V
 (Bajo pedido reflector de 7°)
 Lámpara basculante ± 15°




h(m)	7°		14°	
	Ø(m)	E(lx)	Ø(m)	E(lx)
2	0.28	23744	0.48	3350
4	0.56	5936	0.97	837
6	0.84	2638	1.45	372
8	1.12	1484	1.94	209
10	1.40	950	2.42	134



S.3967 
 Con 9 led blanco 6000K 2586lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1758lm




h(m)	40°		6000K	3200K
	Ø(m)	E(lx)	E(lx)	E(lx)
2	1.45	841	697	
4	2.90	210	174	
6	4.34	93	77	
8	5.79	53	44	
10	7.24	34	28	


S.3967W 
 Con 9 led blanco 3200K 2128lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1492lm


Potencia total absorbida 27W 230V
 Lámpara basculante ±15°

Versiones accent led haz estrecho disponible bajo pedido con un incremento de precio.


SLOT PARED





S.3935 
 Para lámpara TC-TEL 26/32/42W Gx24q-3/4
 1800/2400/3200lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1312lm
 Potencia total absorbida 45W 230V
 Con alimentador electrónico
 Lámpara fija





h(m)	57° TC-TEL 42W	
	Ø(m)	E(lx)
1	1.09	1035
2	2.17	259
3	3.26	115
4	4.34	65
5	5.43	41





S.3936 
 Para lámpara HIT-CRI 70W G12 6600lm
 Flujo luminoso de la luminaria 3168lm
 Potencia total absorbida 84W 230V
 (Bajo pedido reflector de 7°)
 Lámpara basculante ± 15°




h(m)	7°		14°	
	Ø(m)	E(lx)	Ø(m)	E(lx)
2	0.28	23744	0.48	3350
4	0.56	5936	0.97	837
6	0.84	2638	1.45	372
8	1.12	1484	1.94	209
10	1.40	950	2.42	134



S.3960 
 Con 9 led blanco 6000K 2586lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1790lm




h(m)	28°		6000K	3200K
	Ø(m)	E(lx)	E(lx)	E(lx)
2	1.01	1753	1493	
4	2.02	438	373	
6	3.04	195	166	
8	4.05	110	93	
10	5.06	70	60	

S.3960W 
 Con 9 led blanco 3200K 2128lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1521lm


Potencia total absorbida 27W 230V
 Lámpara basculante ±15°

Versiones accent led haz estrecho disponible bajo pedido con un incremento de precio.


SLOT PARED UP-DOWN





S.3945 
 Para 2 lámparas TC-TEL 26/32/42W Gx24q-3/4
 1800/2400/3200lm
 Flujo luminoso de la luminaria 2624lm
 Potencia total absorbida 90W 230V
 Con 2 alimentador electrónico
 Lámpara fija





h(m)	57° TC-TEL 42W	
	Ø(m)	E(lx)
1	1.09	1035
2	2.17	259
3	3.26	115
4	4.34	65
5	5.43	41





S.3946 
 Para 2 lámparas HIT-CRI 70W G12 6600lm
 Flujo luminoso de la luminaria 6336lm
 Potencia total absorbida 168W 230V
 (Bajo pedido reflector de 7°)
 Lámpara basculante ± 15°




h(m)	7°		14°	
	Ø(m)	E(lx)	Ø(m)	E(lx)
2	0.28	23744	0.48	3350
4	0.56	5936	0.97	837
6	0.84	2638	1.45	372
8	1.12	1484	1.94	209
10	1.40	950	2.42	134



S.3962 
 Con 18 led blanco 6000K 5172lm
 Flujo luminoso de la luminaria 3580lm





h(m)	28°		6000K	3200K
	Ø(m)	E(lx)	E(lx)	E(lx)
2	1.01	1753	1493	
4	2.02	438	373	
6	3.04	195	166	
8	4.05	110	93	
10	5.06	70	60	

S.3962W 
 Con 18 led blanco 3200K 4256lm
 Flujo luminoso de la luminaria 3042lm

Potencia total absorbida 54W 230V
 Lámpara basculante ±15°

Versiones accent led haz estrecho disponible bajo pedido con un incremento de precio.


SLOT TECHO



S.3826



Para lámpara HIT-CRI 70W G12 6600lm
Flujo luminoso de la luminaria 3432lm
Potencia total absorbida 84W 230V
(Bajo pedido reflector de 9°)
Lámpara basculante ± 15°



S.3867




Con 9 led blanco 6000K 2586lm
Flujo luminoso de la luminaria 1758lm

S.3867W




Con 9 led blanco 3200K 2128lm
Flujo luminoso de la luminaria 1492lm

Potencia total absorbida 27W 230V
Lámpara basculante ±15°





h(m)	Ø(m)	9°		30°	
		E(lx)	Ø(m)	E(lx)	Ø(m)
2	0.31	12314	1.04	2519	
4	0.63	3079	2.08	630	
6	0.94	1368	3.13	280	
8	1.26	770	4.17	157	
10	1.57	493	5.21	101	



h(m)	Ø(m)	40°	
		6000K E(lx)	3200K E(lx)
2	1.45	841	697
4	2.90	210	174
6	4.34	93	77
8	5.79	53	44
10	7.24	34	28

Versiones accent led haz estrecho disponible bajo pedido con un incremento de precio.


SLOT PARED



S.3836



Para lámpara HIT-CRI 70W G12 6600lm
Flujo luminoso de la luminaria 3432lm
Potencia total absorbida 84W 230V
(Bajo pedido reflector de 9°)
Lámpara basculante ± 15°



S.3860




Con 9 led blanco 6000K 2586lm
Flujo luminoso de la luminaria 1790lm

S.3860W




Con 9 led blanco 3200K 2128lm
Flujo luminoso de la luminaria 1521lm

Potencia total absorbida 27W 230V
Lámpara basculante ±15°





h(m)	Ø(m)	9°		30°	
		E(lx)	Ø(m)	E(lx)	Ø(m)
2	0.31	12314	1.04	2519	
4	0.63	3079	2.08	630	
6	0.94	1368	3.13	280	
8	1.26	770	4.17	157	
10	1.57	493	5.21	101	



h(m)	Ø(m)	28°	
		6000K E(lx)	3200K E(lx)
2	1.01	1753	1493
4	2.02	438	373
6	3.04	195	166
8	4.05	110	93
10	5.06	70	60

Versiones accent led haz estrecho disponible bajo pedido con un incremento de precio.


SLOT PARED UP-DOWN



S.3846



Para 2 lámparas HIT-CRI 70W G12 6600lm
Flujo luminoso de la luminaria 6864lm
Potencia total absorbida 168W 230V
(Bajo pedido reflector de 9°)
Lámpara basculante ± 15°



S.3862




Con 18 led blanco 6000K 5172lm
Flujo luminoso de la luminaria 3580lm

S.3862W




Con 18 led blanco 3200K 4256lm
Flujo luminoso de la luminaria 3042lm

Potencia total absorbida 54W 230V
Lámpara basculante ±15°



h(m)	Ø(m)	9°		30°	
		E(lx)	Ø(m)	E(lx)	Ø(m)
2	0.31	12314	1.04	2519	
4	0.63	3079	2.08	630	
6	0.94	1368	3.13	280	
8	1.26	770	4.17	157	
10	1.57	493	5.21	101	



h(m)	Ø(m)	28°	
		6000K E(lx)	3200K E(lx)
2	1.01	1753	1493
4	2.02	438	373
6	3.04	195	166
8	4.05	110	93
10	5.06	70	60

Versiones accent led haz estrecho disponible bajo pedido con un incremento de precio.



Estructura en fundición de aluminio EN AW-6060 y EN AB-44100 con elevada resistencia a la corrosión.
 Reflector en aluminio puro al 99.98%.
 Difusor en cristal templado de grosor 12 mm.
 Tornillos en acero INOX A4.
 Entrada de cable de alimentación con conector rápido.
 Junta en silicona.
Doble pintura extra resistente conseguida en 3 fases:
 -pretratamiento químico de cerámica (bonderite);
 -estrato de fondo en polvo;
 -estrato final en polvo poliéster y alta resistencia a los rayos ultravioletas y a la corrosión.
Lámpara no incluida.
 IP65
 CLASE I
 IK 09




"Stefania park", Budapest, Ungheria © Be light Kft.


COLORES:

- Gris aluminio (cod. 14)
- Gris antracita (cod. 24)




S.3981
LENTE EXTENSIVA
 da 16° a ~49°




S.3980
LENTE ELIPSOIDAL
 da 8° a ~8°x40°



S.5500
REJILLA ANTIDESLUMBRAMIENTO
 Sólo para MEGASLOT con lámpara HIT-CRI y con reflector de 8°

Versione TECHO		Peso luminaria
 MEGASLOT HIT-CRI	150W	11.83 kg


MEGASLOT TECHO




S.3929




Para lámpara HIT-CRI 150W G12 14000lm
 Flujo luminoso de la luminaria 8400lm
 Potencia total absorbida 149W 230V
 (Bajo pedido reflector de 8°)
 Lámpara basculante ± 15°



h(m)	Ø(m)	8°		16°	
		E(lx)	Ø(m)	E(lx)	E(lx)
4	0.53	12913	1.00	3545	
8	1.06	3228	1.99	886	
12	1.59	1435	2.99	394	
16	2.13	807	3.99	222	
20	2.66	517	4.98	142	




MEGASLOT PARED




S.3939




Para lámpara HIT-CRI 150W G12 14000lm
 Flujo luminoso de la luminaria 8400lm
 Potencia total absorbida 149W 230V
 (Bajo pedido reflector de 8°)
 Lámpara basculante ± 15°



h(m)	Ø(m)	8°		16°	
		E(lx)	Ø(m)	E(lx)	E(lx)
4	0.53	12913	1.00	3545	
8	1.06	3228	1.99	886	
12	1.59	1435	2.99	394	
16	2.13	807	3.99	222	
20	2.66	517	4.98	142	




MEGASLOT PARED UP-DOWN



S.3949



Para 2 lámparas HIT-CRI 150W G12 14000lm
 Flujo luminoso de la luminaria 16800lm
 Potencia total absorbida 298W 230V
 (Bajo pedido reflector de 8°)
 Lámpara basculante ± 15°



h(m)	Ø(m)	8°		16°	
		E(lx)	Ø(m)	E(lx)	E(lx)
4	0.53	12913	1.00	3545	
8	1.06	3228	1.99	886	
12	1.59	1435	2.99	394	
16	2.13	807	3.99	222	
20	2.66	517	4.98	142	

