





# Techno

## Proiettore orientabile

La famiglia comprende proiettori spot e flood presentati in varie dimensioni e versioni. Techno Spot è adatto per l'illuminazione di oggetti, tridimensionali, alberi e statue. Tutti i prodotti della famiglia sono combinabili con accessori per modellare il fascio luminoso: tramite lenti diffondenti e lenti per fascio ellissoidale si può illuminare in modo preciso, limitando la dispersione di luce.





"Masseria Ciura", Massafra, Italy © Arch. Giampaolo Bianco

## TECHNO Proiettore orientabile

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.

Riflettore in alluminio puro (Minitechno Rettangolare).

Riflettore realizzato con polimeri ricoperti in alluminio purissimo (Minitechno Spot / Techno Spot).

Diffusore in vetro temprato di spessore 4 mm.

Viti a brugola in acciaio INOX A4.

Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo (Microtechno Spot).

Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con pressacavo (Minitechno / Techno Spot).

Apparecchio predisposto per doppia entrata cavo con pressacavo (Minitechno Rettangolare).

Guarnizioni in silicone ricotto.

**Doppia verniciatura extra resistente.**

### Grado di protezione

IP65

### Classe di isolamento

CLASSE I ⊕

CLASSE II □ (Minitechno Rettangolare)



### Resistenza meccanica

IK 06 (Microtechno / Minitechno Spot)



IK 08 (Techno Spot / Minitechno Rettangolare)

Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.

### Colori:


- Grigio Alluminio (cod. 14)
- Grigio Antracite (cod. 24)

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*



**S.3595W** □  
 3 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 315lm  
 Flusso luminoso apparecchio 226lm  
 Potenza totale assorbita 4,3W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	10° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.19	4605
2	0.38	1151
3	0.57	512
4	0.76	288
5	0.95	184



**S.3594W** □  
 3 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 315lm  
 Flusso luminoso apparecchio 182lm  
 Potenza totale assorbita 4,3W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	23° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.41	924
2	0.81	231
3	1.22	103
4	1.63	58
5	2.03	37

**A richiesta versione con fasci: 33°**





**S.3523**  
**VISIERA**  
 in alluminio pressofuso  
 da installare al posto dell'anello.




**S.3524**  
**PICCHETTO** in polipropilene  
 Colore: nero (cod. 09)  
 Lunghezza totale 270 mm  
 Deve fuoriuscire dal terreno 90mm  
 secondo le normative vigenti

# MINITECHNO Spot



**S.3564W** □  
 1 COB LED **3000K** CRI90 2000lm  
 Flusso luminoso apparecchio 1643lm  
 Potenza totale assorbita 21W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	11° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.20	19084
2	0.39	4771
3	0.59	2120
4	0.78	1193
5	0.98	763



**S.3565W** □  
 1 COB LED **3000K** CRI90 2000lm  
 Flusso luminoso apparecchio 1583lm  
 Potenza totale assorbita 21W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	59° Ø(m)	3000K E(lx)
1	1.13	1845
2	2.26	461
3	3.39	205
4	4.53	115
5	5.66	74



**S.3504**  
**LENTE ESTENSIVA**  
 Allarga il fascio luminoso:  
 □ 21W da 59° a 58°





**S.3553**  
**VISIERA**  
 in alluminio pressofuso da  
 installare al posto dell'anello.



**S.3502**  
**LENTE ELLISSOIDALE**  
 Modifica il fascio luminoso:  
 □ 21W da 11° a 12°x56°




**S.3554**  
**PICCHETTO** in polipropilene  
 Colore: nero (cod. 09)  
 Deve fuoriuscire dal terreno 90mm  
 secondo le normative vigenti



**S.3511W**   
 1 COB LED **3000K** CR190 4200lm  
 Flusso luminoso apparecchio 2703lm  
 Potenza totale assorbita 37W  
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

h(m)	10° Ø(m)	3000K E(lx)
4	0.67	3079
8	1.34	770
12	2.02	342
16	2.69	192
20	3.36	123



**S.3515W**   
 1 COB LED **3000K** CR190 4200lm  
 Flusso luminoso apparecchio 2319lm  
 Potenza totale assorbita 37W  
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

h(m)	36° Ø(m)	3000K E(lx)
4	2.61	270
8	5.23	67
12	7.84	30
16	10.46	17
20	13.07	11



**S.3503**  
**LENTE ESTENSIVA**  
 Allarga il fascio luminoso:  
 37W da 36° a 53°



**S.3552**  
**VISIERA**  
 in alluminio pressofuso.





**S.3505**  
**LENTE ELLISSOIDALE**  
 Modifica il fascio luminoso:  
 37W da 10° a 10°x66°



**S.3554**  
**PICCHETTO** in polipropilene  
 Colore: nero (cod. 09)  
 Deve fuoriuscire dal terreno 90mm  
 secondo le normative vigenti

MINITECHNO Rettangolare flood



**S.3761W**   
 1 COB LED **3000K** CR190 3300lm  
 Flusso luminoso apparecchio 2740lm  
 Potenza totale assorbita 36W  
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	102°x102° Ø(m)	E(lx)
2	4.90	280
4	9.81	70
6	14.71	31
8	19.62	18
10	24.52	11



**S.3781**  
**VISIERA per MINITECHNO**  
**RETTANGOLARE FLOOD**  
 in acciaio verniciato con anello in  
 alluminio pressofuso.  
 Da installare al posto dell'anello.

