




Tonight

Apparecchio a colonna

Tonight è un paletto dal design pulito ed essenziale, particolarmente adatto per i contesti urbani. È caratterizzato da una sottile testa palo cilindrica in cui il vetro, disposto orizzontalmente a protezione del sistema ottico, risulta totalmente nascosto alla vista.

Lo speciale vetro sabbato e prismato concorre alla distribuzione uniforme della luce, mentre uno scivolo zigrinato assorbe la porzione di fascio che lo colpisce per ridurre l'abbagliamento e assicurare un ottimo comfort visivo.

Tonight è stato sviluppato nelle due varianti con apertura a 180° e 360°.






TONIGHT **Apparecchio a colonna**

Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro microsabbiato e prismatico. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene e connettore per connessione nel paletto. Guarnizioni in silicone.
Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE II 

Resistenza meccanica
IK 06


Versioni led 4000K CR190 disponibili su richiesta.

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

Colore:

 Grigio antracite (cod. 24)

**DOMANDA DI BREVETTO
MODELLO REGISTRATO**



S.4219

**FLANGIA PER DISSUATORE DI SICUREZZA
Adatto per TONIGHT.**

Mediante questa flangia TONIGHT diventa un apparecchio a colonna di sicurezza


Resistente ad urti di autoveicoli di peso 35 quintali ad una velocità di 50Km/h. Flangia in acciaio h 500mm da cementare a terra. Da interrare 500mm e integrare in un adeguato plinto in cemento armato 1200x1200x1000mm (l'armatura del plinto va saldata alla flangia in acciaio).

S.5506




Connettore a 4 vie per cablaggio passante (entra/esci).

180°





Ø 200



S.2110W □


MID-POWER LED **3000K** CRI90 1120lm
 Flusso luminoso apparecchio 220lm
 Potenza totale assorbita 10W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
 Rilievo teorico simulato



S.4171

FLANGIA PER TONIGHT Ø 200 mm
 Flangia da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

360°




Ø 200



S.2111W □

MID-POWER LED **3000K** CRI90 3360lm
 Flusso luminoso apparecchio 660lm
 Potenza totale assorbita 30W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
 Rilievo teorico simulato



S.4171

FLANGIA PER TONIGHT Ø 200 mm
 Flangia da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.