






Lobby

Downlight

Es un downlight para exterior a LED, diseñada gracias a los potentes software de simulación térmica para el estudio de la dispersión luminosa. Se realiza en dos versiones: una básica y otra profesional para satisfacer todas las exigencias del mercado. Óptica primaria que maximiza la homogeneidad del flujo luminoso, y una secundaria que la distribuye evitando el deslumbramiento.





Panorama Conference Hotel, Forland, Bergen, Norvegia © Straume Elektro / Fagerhult

LOBBY Downlight

Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-47100 con elevada resistencia a la oxidación.

Versión con aro frontal en aluminio con tornillos vistos para LOBBY BASIC.

Versión con aro frontal en acero INOX AISI 316L con sistema de clips para LOBBY PROFESSIONAL.

Reflector realizado en polímero recubierto en aluminio puro.

Difusor en cristal templado de grosor 10 mm.

Tornillos en acero INOX A4.

Alimentador electrónico 220V/240V 50/60Hz (Lobby Professional).

Lobby Professional con alimentador DALI disponible bajo pedido con incremento de precio.

Luminaria precableada con cable individual en neopreno con prensa cable (BASIC).

Luminaria preparada para cableado con prensa (PROFESIONAL).

Junta en silicona.

Doble pintura extra resistente.

Colores:

- Gris aluminio (cod. 14)
para LOBBY BASIC
- Acero inoxidable (cod. 19)
para LOBBY PROFESSIONAL

Grado de protección

IP65

Clase de aislamiento

CLASSE I ⚡ LOBBY BASIC

CLASSE II □ LOBBY PROFESSIONAL

Resistencia mecánica

IK 10





Led 4000K CRI90 disponibles
bajo pedido.

*Para últimas actualizaciones de datos
técnicos tanto de los led así como
informaciones técnicas consultar la
página web www.simes.it*

PEDIENTE DE PATENTE


Minilobby basic anello alluminio


S.7309
CAJA PARA INSTALACIÓN A TECHO DE CEMENTO

para MINILOBBY BASIC
Dim. 200 x 200 x 120mm

S.7300W


Con led COB bianco **3000K** CRI83 800lm
Alimentador LED integrado
Flujo luminoso de la luminaria 563lm
Potencia total absorbida 8,6W

h(m)	Ø(m)	57° E(lx)
1	1.09	554
2	2.19	139
3	3.28	62
4	4.38	35
5	5.47	22



S.7305W


Con led COB bianco **3000K** CRI83 800lm
Alimentador LED integrado
Flujo luminoso de la luminaria 658lm
Potencia total absorbida 8,6W

h(m)	Ø(m)	23° E(lx)
1	0.41	2983
2	0.83	746
3	1.24	331
4	1.66	186
5	2.07	119




Lobby basic anello alluminio


S.7329
CAJA PARA INSTALACIÓN A TECHO DE CEMENTO

para LOBBY BASIC
Dim. 260 x 260 x 150mm

S.7320W


Con led COB bianco **3000K** CRI83 2000lm
Alimentador LED integrado
Flujo luminoso de la luminaria 1623lm
Potencia total absorbida 19,6W

h(m)	Ø(m)	79° E(lx)
1	1.64	1078
2	3.27	269
3	4.91	120
4	6.55	67
5	8.18	43



S.7325W

Con led COB bianco **3000K** CRI83 2000lm
Alimentador LED integrado
Flujo luminoso de la luminaria 1769lm
Potencia total absorbida 19,6W


h(m)	Ø(m)	36° E(lx)
1	0.66	3741
2	1.32	935
3	1.97	416
4	2.63	234
5	3.29	150



Minilobby professional anello inox




S.7349
CAJA PARA INSTALACIÓN A TECHO DE CEMENTO
para LOBBY PROFESSIONAL
Dim. 360 x 200 x 170mm




S.7340W.19 
Con led COB blanco **3000K** CRI90 1470lm
Con box y alimentador 230V
(Alimentador regulable bajo pedido)
Flujo luminoso de la luminaria 852lm
Potencia total absorbida 14,5W

h(m)	Ø(m)	55°
		E(lx)
1	1.04	894
2	2.07	223
3	3.11	99
4	4.15	56
5	5.18	36




S.7345W.19 
Con led COB blanco **3000K** CRI90 1470lm
Con box y alimentador 230V
(Alimentador regulable bajo pedido)
Flujo luminoso de la luminaria 1060lm
Potencia total absorbida 14,5W


h(m)	Ø(m)	21°
		E(lx)
1	0.36	5384
2	0.73	1346
3	1.09	598
4	1.45	337
5	1.82	215



Lobby professional anello inox




S.7369
CAJA PARA INSTALACIÓN A TECHO DE CEMENTO
para LOBBY PROFESSIONAL
Dim. 400 x 260 x 170mm



S.7360W.19 
Con led COB blanco **3000K** CRI90 2950lm
Con box y alimentador 230V
(Alimentador regulable bajo pedido)
Flujo luminoso de la luminaria 1884lm
Potencia total absorbida 28W

h(m)	Ø(m)	68°
		E(lx)
1	1.34	1459
2	2.69	365
3	4.03	162
4	5.38	91
5	6.72	58



S.7365W.19 
Con led COB blanco **3000K** CRI90 2950lm
Con box y alimentador 230V
(Alimentador regulable bajo pedido)
Flujo luminoso de la luminaria 2099lm
Potencia total absorbida 28W

h(m)	Ø(m)	39°
		E(lx)
1	0.72	4374
2	1.43	1094
3	2.15	486
4	2.68	273
5	3.58	175

