CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

SLOT PALO SINGOLO TESTA PALO

A.1311W7Z5M
modulo 16 LED 3000K 230-240Vac DIMMERABILE MIDNIGHT; D4i
Arredo urbano

Flusso luminoso sorgente: 4573lm
Potenza della sorgente: 34.2W
ηa: 133.71lm/W
Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: https://www.simes.it/A.1311W7Z5M

Illuminazione	ηr (lm/W)	IPEA
Stradale	73	**A7+** (1.83)
Grandi Aree	70	**A8+** (1.91)
Percorsi ciclopedonali	75	**A6+** (1.78)
Aree verdi	75	**A6+** (1.78)
Centri storici	60	**A11+** (2.23)

An+	IPEA ≥ 1.10 + (0.10 x n)
A++	1.30 ≤ IPEA < 1.40
A+	1.20 ≤ IPEA < 1.30
A	1.10 ≤ IPEA < 1.20
B	1.00 ≤ IPEA < 1.10
C	0.85 ≤ IPEA < 1.00
D	0.70 ≤ IPEA < 0.85
E	0.55 ≤ IPEA < 0.70
F	0.40 ≤ IPEA < 0.55
G	IPEA < 0.40

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALY - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Vendite Italia: Tel. 0309860430 / Uff. Tecnico: Tel. 0309860450 / Uff. Illuminotecnico: Tel. 0309860425

La presente scheda tecnica è di proprietà di SIMES S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.