

# CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)



## SLOT PALO DOPPIO TESTA PALO

### A.1321N8T3M

modulo 32 LED 4000K 230-240Vac **DIMMERABILE**

**MIDNIGHT; D4i**

Arredo urbano

Flusso luminoso sorgente: 7269lm

Potenza della sorgente: 49W

$\eta_a$ : 148.35lm/W

Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/A.1321N8T3M>



| Illuminazione          | $\eta_r$ (lm/W) | IPEA               |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| Stradale               | 73              | <b>A9+</b> (2.03)  |
| Grandi Aree            | 70              | <b>A10+</b> (2.12) |
| Percorsi ciclopeditoni | 75              | <b>A8+</b> (1.98)  |
| Aree verdi             | 75              | <b>A8+</b> (1.98)  |
| Centri storici         | 60              | <b>A13+</b> (2.47) |

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| An+ | $IPEA \geq 1.10 + (0.10 \times n)$ |
| A++ | $1.30 \leq IPEA < 1.40$            |
| A+  | $1.20 \leq IPEA < 1.30$            |
| A   | $1.10 \leq IPEA < 1.20$            |
| B   | $1.00 \leq IPEA < 1.10$            |
| C   | $0.85 \leq IPEA < 1.00$            |
| D   | $0.70 \leq IPEA < 0.85$            |
| E   | $0.55 \leq IPEA < 0.70$            |
| F   | $0.40 \leq IPEA < 0.55$            |
| G   | $IPEA < 0.40$                      |