

CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)



POINTER SLIM 13LED MONOCROMATICO

S.2728W

modulo 13 LED 3000K 220-240Vac **DIMMERABILE DALI2; PUSH**

Proiettori

Flusso luminoso sorgente: 2600lm

Potenza della sorgente: 33.5W

η_a : 77.61lm/W

Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.2728W>



Illuminazione	η_r (lm/W)	IPEA
Stradale	73	B (1.06)
Grandi Aree	70	A (1.11)
Percorsi ciclopedinali	75	B (1.03)
Aree verdi	75	B (1.03)
Centri storici	60	A+ (1.29)

An+	IPEA \geq 1.10 + (0.10 x n)
A++	1.30 \leq IPEA < 1.40
A+	1.20 \leq IPEA < 1.30
A	1.10 \leq IPEA < 1.20
B	1.00 \leq IPEA < 1.10
C	0.85 \leq IPEA < 1.00
D	0.70 \leq IPEA < 0.85
E	0.55 \leq IPEA < 0.70
F	0.40 \leq IPEA < 0.55
G	IPEA < 0.40