

CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)



SHIFT PRO PALO H3464

S.1482Wmodulo 1 LED 3000K 220-240Vac **DIMMERABILE DALI2;**
PUSH

Arredo urbano

Flusso luminoso sorgente: 2583lm

Potenza della sorgente: 30.4W

η_a: 84.97lm/W

Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.1482W>

Illuminazione	η _r (lm/W)	IPEA
Stradale	73	A (1.16)
Grandi Aree	70	A+ (1.21)
Percorsi ciclopedinali	75	A (1.13)
Aree verdi	75	A (1.13)
Centri storici	60	A3+ (1.42)

An+	IPEA ≥ 1.10 + (0.10 x n)
A++	1.30 ≤ IPEA < 1.40
A+	1.20 ≤ IPEA < 1.30
A	1.10 ≤ IPEA < 1.20
B	1.00 ≤ IPEA < 1.10
C	0.85 ≤ IPEA < 1.00
D	0.70 ≤ IPEA < 0.85
E	0.55 ≤ IPEA < 0.70
F	0.40 ≤ IPEA < 0.55
G	IPEA < 0.40